Modelle

Lichtfarbe	Ref:
RGB	65263-129615

Technische Details

Leistung	18 W
Spannung	220-240V AC
Nennspannung	100-240V AC
Frequenz	50-60 Hz
Regelbar	Nein
Lichtquelle	BRIDGELUX
Farbwiedergabeindex (CRI)	85
Helligkeit	2900 lm
Lichteffizienz	160 lm/W
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart IP	IP65

Material	Aluminium
Installation	Fläche
Hoch	130 mm
Breit	60 mm
Lang	500 mm
Arbeitstemperatur	-30 °C~+45 °C
Nutzlebensdauer	60.000 Stunden
Wählbarer Öffnungswinkel	30
Lichtfarbe	RGB
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	A

Beschreibung

Der LED-Wandfluter 500mm 18W IP65 wurde entwickelt, um die Elemente dank seiner speziellen, **hochwertigen Optik mit einer diffusen Beleuchtung hervorzuheben**.

Eigenschaften der LED-Wandfluter 500mm 18W IP65

Die Struktur des LED-Wandfluter 500mm 18W IP65 ist in einem **Aluminiumgehäuse** ausgeführt, das eine **ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit sowie eine hohe Beständigkeit gegen hohe Temperaturen** bietet, so dass die **Lebensdauer** des Produkts auf mehr als **30000 Stunden** erhöht wird.

Die neuen Leds mit einer hohen Effizienz von 160 lm/W und einem hohen chromatischen Reproduktionsindex von 85 CRI machen die Wandleuchte aufgrund seiner Schutzart IP65 zu einem unersetzlichen Produkt in der Außenbeleuchtung.

Vorteile der LED-Wandfluter 500mm 18W IP65

LED-Leuchten wird häufig eingesetzt, um Licht auf Wände, Fassaden, Gärten, Bühnen, Wände, Museen und Ausstellungen zu projizieren. Durch die verstellbare Halterung kann sie als Wandleuchte, in der Decke oder sogar am Boden installiert werden.

Der qualitativ hochwertige Treiber ist in dem Strahler integriert, so dass die **Installation sehr einfach** ist. Es bietet einen **sofortigen Start**, so dass es auch auf der Bühne eingesetzt werden kann. Einer der großen Vorteile dieses hocheffizienten linearen Strahlers ist die Möglichkeit, mehrere lineare Strahler zu einer durchgehenden Linie zu verbinden. Er verfügt über ein Eingangs- und ein Ausgangskabel und kann bis zu 400 W maximale Leistung anschließen. Beispielsweise könnten Sie bis zu 22 18W-Strahler in Reihe schalten.

Der Linsenschutz besteht aus hochfestem Polycarbonat, das zusammen mit dem Aluminiumgehäuse den Wandfluter zu einem sehr **robusten und langlebigen Produkt macht**.

Zusätzliche Fotografien