



Modelle

Reaktive Batterieleistung	Ref:
1.5 kVAr	1126-2181
2.5 kVAr	1126-2182
5 kVAr	1126-2183
7.5 kVAr	1126-2184
10 kVAr	1126-2185
12.5 kVAr	1126-2186
15 kVAr	1126-2187
25 kVAr	1126-2189
30 kVAr	1126-2190

Technische Details

Frequenz	50-60 Hz	Marke	DUCATI
Verwendung	Innen	Revisión Control de Calidad	Nein
Schutzart IP	IP54	Reaktive Batterieleistung	7.5 kVAr, 10 kVAr, 5 kVAr, 2.5 kVAr, 1.5 kVAr, 30 kVAr, 25 kVAr, 15 kVAr, 12.5 kVAr
Material	Aluminium		



Beschreibung







selbstregulierende, mit großer Anzahl von harmonischen Störungen. Enthalten keine toxischen Substanzen (PCB frei), in Selbstheilungs-Polypropylen gefertigt. Ausgestattet mit einer Überdrucksicherung.

Hohe Lebensdauer.

Netze mit hohem Oberwellengehalt 60% THD.

Technische Merkmale:

Frequenz: 50 / 60Hz

Abweichungstoleranz: 5% ~ + 10%

Dielektrischen Verlust: <0,2 W / kVAr

Maximale Höhe: 2000m

Service: Laufende

Schutzart: IP00 (IP54 mit Außenschonbezug)

Material: Aluminium

Befestigungsschraube

Entladewiderstand: inklusive (50V in 60s)

Max dV / dt: 100V / ms

Testspannungsanschlüsse: 2,15 A x 2s

Temperaturklasse -25 / D (55 ° C)

Anschlussart: Schraubklemmen

Maximaler Eingangsstrom 200 Im

Maximal zulässige Überlast: 4xIn

Lebensdauer:> 110.000h

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 5



Zusätzliche Fotografien

