



Modelle

Lichtfarbe

Ref:

☐ Neutrales Weiß 4000K

65212-128804



Technische Details

Leistung:	150 W	Schutzart IK:	IK06
Elek. Leistungsfaktor:	0.99	Werkstoff:	Glass, Aluminium
Spannung:	220-240V AC	Installation:	Fläche
Frequenz:	50-60 Hz	Maße:	330x260x32.5 mm
Lichtquelle:	SMD2835	Höhe:	260 mm
Farbwiedergabeindex:	70	Breite:	330 mm
Lichtstrom:	15000 lm	Länge:	32.5 mm
Lichteffizienz:	100 lm/W	Gewicht:	1.77 Kg
LED-Leistung:	110 lm/W	Arbeitstemperatur	-20°C ~ +40°C
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Driver:	SSD
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Betriebsstunden:	60.000 Std.
Abstrahlwinkel:	110°	Garantie:	3 Jahre
Benutzung:	Aussen	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Schutzart IP:	IP65		



Beschreibung

Der **LED-Flutlichtstrahler 150W 110lm/W IP65 Solid** zeichnet sich durch sein kompaktes Design und seine minimalistische Gestaltung aus.

Merkmale des LED-Flutlichtstrahlers 150W 110lm/W IP65 Solid

Dieser Strahler eignet sich perfekt als Ersatz für eine Halogenleuchte mit bis zu 600W, was zu Einsparungen beim Stromverbrauch führt. Es ist daher ideal für die Installation im Freien geeignet.

Er ist mit einem speziellen Prismenglasdiffusor ausgestattet, der die durch Blendung verursachten Unannehmlichkeiten deutlich reduziert und einen Index UGR<19 erreicht, der diesen Fokus zum idealen Produkt für die Installation in allen Arten von Räumen macht. Zusätzlich zu seinem Schutzfaktor IP65 machen ihn sein Gehäuse aus Aluminium und sein Aluminiumgehäuse zu einem perfekten Fokus für den Außenbereich, der entweder auf Terrassen oder Balkonen installiert wird, oder wo wir eine qualitativ hochwertige Beleuchtung mit minimalem Verbrauch erreichen wollen. Darüber hinaus lässt sich die Leuchte durch ihren Rahmen in die gewünschte Richtung neigen.

Das **SSD-System** basiert auf der Eliminierung aller verderblichen Elemente, die die Lebensdauer der LED verkürzen könnten. Dies entspricht dem **Solid State Diver (SSD)**.

Die SSD-Technologie ermöglicht es, die Lebensdauer der LEDs zu erhöhen, so dass die Effizienz, Qualität und Leistung des Produkts anderen LED-Produkten auf dem Markt überlegen ist. Durch den Wegfall des DRIVER, einer der Hauptkomponenten, durch die die Leuchte ihre Funktion und ihren Nutzen verliert, haben wir eine längere Lebensdauer unserer LED-Leuchten erreicht.

* Dieses Produkt hat eine Vorverdrahtung von etwa 100 mm.



Zusätzliche Fotografien

