



Modelle

Polanzahl	Ref:
2P + TT	36367-76156
3P + TT	36367-76174
3P + N + TT	36367-76183



Technische Details

Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	32 A
Klasse Isolierung elektrisch	I
Verwendung	Aussen, Innen
Schutzart IP	IP67
Schutz IK	IK08
Material	Technopolymer

Installation	Einbau
Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+45 °C
Zertifikate	RoHS, CE, UKCA
Marke	SCAME
Garantie	3 Jahre
Polanzahl	3P + N + TT, 3P + TT, 2P + TT



Beschreibung







uns dieser Wandsockel unsere Last- oder Empfangskraft an einen Industrie-Stecker anzuschließen, der im Sekundär- oder Fertigungsbereich üblich ist. Er ist speziell für die Montage auf Schalttafeln konzipiert.

Dieses Gerät entspricht den europäischen Normen EN 60309-1-2, EN 60309-1-2/A1, EN 60309-1-2/A2, **unterstützt eine Nennintensität von bis zu 32 A**, hat aber auch einen **höheren Faktor gegen vollständiges Eintauchen in Wasser** (1 Meter Tiefe für 30 Minuten) **der Größenordnung von IP67 und bietet Wasserdichtigkeit.**

Die häufigsten Anwendungen dieser Art von Produkten (Stecker, Steckdosen, Sockel usw.) erstrecken sich auf industrielle Umgebungen wie **Chemieindustrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Werften, Sportanlagen, öffentliche Veranstaltungen, Lebensmittelindustrie, Schwer- und Leichtindustrie, Flughäfen, Hafengebiete, Wasseraufbereitung usw.** In all diesen Umgebungen ist es notwendig, diese **Art von Produkten mit großer Robustheit, Zuverlässigkeit, einfacher Verkabelung, hohem IP- und IK-Schutz und optimaler Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Chemikalien einzusetzen.**

Für die Einführung des Leiterkabels verwenden diese Stecker und Sockel je nach Anwendung des Produkts Schraub-, Schraub- und Kabelbinder, Dreh- und Federklemmen. Zur Sicherung der Kabel werden Kabelabdichtungskemmen verwendet, die Wasserdichtigkeit und Sicherheit gewährleisten. **Im Allgemeinen garantieren diese Produkte einen sicheren und optimalen Einsatz unter den schwierigsten Bedingungen.**

Es ergänzt die Elektroinstallation eines beliebigen Bereichs mit den verschiedenen Steckdosen, Adaptern und Elektromaterialien aus dem umfangreichen Katalog, den wir Ihnen in LEDKIA anbieten.

Verkabelungen

Nennstrom (A)

Min. Abschnitt, Stecker
Mobile Erweiterungen
und Steckersockel (mm²)

Max Abschnitt, Stift
Mobile Erweiterungen
und Steckersockel (mm²)

Min. Querschnitt, fester Sockel (mm²)

Max. Querschnitt, fester Sockel (mm²)

Außendurchmesser Min. Kabelverschraubung (mm)

Max. Außendurchmesser der Kabelverschraubung (mm)

16

1

2,5

1,5

4

8



Zusätzliche Fotografien

