

Modelle

Farbe	Ref:
☐ Rot - Maßeinheit: 1m	7259-16559

Technische Details

Maximale Spannung:	1000V (0,6/1kV)	**Länge:**	1.000 m
Kabelabschnitt:	6 mm²	**Arbeitstemperatur**	Max 120º C
Benutzung:	Innen, Aussen	**Garantie:**	3 Jahre
Maße:	1 m	**Prüfprotokoll:**	CE & RoHS, UKCA

Beschreibung

Einadriger Stromleiter aus verzinntem Elektrolytkupfer mit einem Querschnitt von 6 mm² **, speziell für die Verbindung zwischen Photovoltaikmodulen und von Photovoltaikmodulen zum Wechselrichter,** die Abdeckung ist rot

Es handelt sich um ein flexibles und robustes Kabel, das sich für den Einsatz auf schwierigen Wegen sowie unter allen möglichen Umgebungsbedingungen eignet. Der Einband ist rot.
Dieser Leiter ist halogenfrei (verbreitet weder Flammen noch Feuer) und weist nur eine geringe Emission giftiger Gase und keine Emission korrosiver Gase auf.

Die Nennspannung des Kabels beträgt 1000 V (0,6/1 kV) und 1800 V DC.
Der technische Name lautet: PV ZZ-F.

Zusätzliche Fotografien

