



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
Auswählbar (Warm-Neutral-Kühl)	63209-123839



Technische Details

Leistung	40 W
Spannung	220-240V AC
Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	II
Regelbar	Nein
Fahrspurtyp	Dreiphasig
Lichtquelle	BRIDGELUX COB
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Helligkeit	4000 lm
LED-Leistung	100 lm/W
Verwendung	Innen
Schutzart IP	IP20

Flicker	No Flicker
Material	Aluminium
Installation	Stromschienen
Hoch	260 mm
Durchmesser	94 mm
Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+40 °C
Nutzlebensdauer	60.000 Stunden
Fahrer Marke	PHILIPS Xitanium
Wählbarer Öffnungswinkel	38
Lichtfarbe	Auswählbar (Warm-Neutral-Kühl)
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschreibung

Der LED Strahler New d'Angelo Weiss 40W CCT LIFUD für Drei-Phasen-Stromschienen, ist die perfekte Lösung um Lichtakzente zu setzen. Durch sein Design passt sich der Strahler an sämtliche Stile an und das mit höchster Leistung.

Eigenschaften des LED Strahler New d'Angelo Weiss 40W CCT LIFUD für Drei-Phasen-Stromschienen

Die eingebaute Lichtquelle gibt 4.000 Lumen in einem sehr präzisen Abstrahlwinkel von 36° ab. Das ausgestrahlte Licht ist bester Qualität und gibt die Farben ganz natürlich wieder. Funktioniert bei Temperaturen zwischen -20°C und 40°C, auch wenn diese Leuchte für den Innenraum konzipiert ist.

Der Strahler kann, wie die meisten Schienenstrahler, auf der Schiene verschoben und in verschiedene Positionen ausgerichtet werden, je nach den momentanen Anforderungen.

Anwendungsbereiche des LED Strahlers New d'Angelo Weiss 40W CCT LIFUD für Drei-Phasen-Schienen

All diese Merkmale machen aus diesem Strahler das ideale Produkt, wenn man bestimmte Objekte oder Produkte hervorheben möchte oder wenn man unterschiedliche Ambiente in einem Raum schaffen möchte. Er wird hauptsächlich in Verkaufsräumen oder Ausstellungen wie z.B. Kleidergeschäfte, Möbelgeschäfte eingesetzt. **Generell, in Räumen wo man eine wandelbare und flexible Beleuchtung benötigt**, welche sich einfach an verschiedene Situationen anpassen kann.

Profitieren Sie von den Vorteilen die der LED Strahler New d'Angelo Weiss 40W CCT LIFUD für Drei-Phasen-Stromschienen bieten. Sie finden ihn in unserem Beleuchtungs- Online Shop in verschiedenen Farbtemperaturen.

Was bedeutet CCT (korrelierte Farbtemperatur)?

Wenn ein Produkt als CCT gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass wir die Farbtemperatur ändern können. CCT wird in Grad Kelvin definiert, entsprechend der Farbwahrnehmung einer weissen LED für das menschliche Auge können wir sie in 3 Farbtönen unterscheiden; ein warmes Licht, ein neutrales Licht und ein kaltes Licht, von 2700-3500K, 4000-4500K bzw. 5000-6500K. Die CCT-Werte sagen nichts über die Farbwiedergabefähigkeit der LED aus.



Zusätzliche Fotografien

