



## Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Neutralweiß 4000K	1996-3283
 Kaltweiß 5000K	1996-3284



## Technische Details

<b>Leistung</b>	25 W	<b>Material</b>	Pc
<b>Spannung</b>	220-240V AC	<b>Installation</b>	Einbau
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz	<b>Hoch</b>	77 mm
<b>Klasse Isolierung elektrisch</b>	II	<b>Durchmesser</b>	190 mm
<b>Lichtquelle</b>	SMD3030	<b>Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz</b>	-20 °C~+45 °C
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	80	<b>Beinhaltet</b>	Driver
<b>Helligkeit</b>	2250 lm	<b>Nutzlebensdauer</b>	40.000 Stunden
<b>Lichteffizienz</b>	90 lm/W	<b>Wählbarer Öffnungswinkel</b>	120
<b>Linsentyp</b>	Lichtdurchlässig	<b>Lichtfarbe</b>	Kaltweiß, Neutralweiß
<b>Verwendung</b>	Innen, Aussen	<b>Farbtemperatur</b>	5000K, 4000K
<b>Schutzart IP</b>	IP44	<b>Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)</b>	F



## Beschreibung

**Der LED-Downlight Strahler 25W Rund Spezial IP44 Schnitt Ø 145 mm ist die perfekte Wahl für die Allgemeinbeleuchtung in Bädern und Räumen mit Feuchtigkeit.**

Die integrierten SMD3030-LEDs haben eine Leistung, **die der einer herkömmlichen 200-W-Leuchte entspricht**. Dies bedeutet erhebliche Einsparungen beim Stromverbrauch. Die Installation des LED-Downlight Strahlers 25W Rund Spezial IP44 Schnitt Ø 145 mm ist sehr einfach, **da es nur einen 145 mm langen Ausschnitt in der Oberfläche benötigt**, in der es installiert werden soll.

Dank der Schutzart IP44 ist es feuchtigkeits- und spritzwassergeschützt. **Er besteht aus Polycarbonat und hat eine Lebensdauer**, also zehnmal länger als eine herkömmliche Leuchte. Der LED-Downlight Strahler 25W Rund Spezial IP44 Schnitt Ø 145 mm ermöglicht es uns daher, sowohl in Bezug auf den Verbrauch und die Wartung zu speichern.



## Zusätzliche Fotografien

