

Modelle

Lichtfarbe	Ref:
No Flicker Warmes Weiß 2700K - 3200K	1354-173074
No Flicker Neutrales Weiß 4000K - 4500K	1354-173080
Weiß 6000K	1354-173086

Technische Details

Leistung:	18 W
Elek. Leistungsfaktor:	0.93
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	85-265V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Birnenfassung:	T8
Lichtquelle:	EPISTAR SMD2835
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	2160 lm
LED-Leistung:	120 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	D
Abstrahlwinkel:	180º

Linsentyp:	Lichtdurchlässig
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP44
Werkstoff:	PC, Aluminium
Maße:	1200xØ30 mm
Länge:	1200 mm
Durchmesser:	Ø30 mm
Gewicht:	0.25 kg
Umgebungstemperatur:	-20ºC ~ 45ºC
Betriebsstunden:	50.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Beschreibung

Die LED T8 Röhre mit einer Länge von 1200mm, einseitigem Anschluss und 18W Leistung kann perfekt die traditionellen Leuchtstoffröhren, beispielsweise in Küchen, ersetzen.

Ihre Lichtquelle von Epistar-SMD2835 **ergibt insgesamt 1.800 Lumen, ausreichend um eine Leuchtstoffröhre von bis zu 40W zu ersetzen und** erbringend somit eine Energieersparnis von über 50%. Der Abstrahlwinkel ist 180º, daher perfekt als Grundbeleuchtung. Hat einen Opal-Diffusor und ein drehbares Kopfteil.

Der Anschluss der LED T8 Röhre mit einer Länge von 1200mm und 18W Leistung ist einseitig und erfolgt durch die gekennzeichnete mit "input" Endseite. **Da sie auf 220-240V AC funktioniert, können das Vorschaltgerät und Starter entfernt werden, optimierend somit der Verbrauch**.

Kaufen Sie die LED T8 Röhre mit einer Länge von 1200mm und einseitigem Anschluss von 18W und profitieren Sie von einer Beleuchtung mit sekundenschneller, flickerfreien Anschaltung.

*Wird ohne Starter geliefert

*Anleitung zur Instalation von LED T8 Röhren.

Zusätzliche Fotografien





