



Modelle

LED Starter	Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/>	No Flicker Warmweiß 3000K	4581-179085
<input type="checkbox"/>	No Flicker Neutralweiß 4000K	4581-179086





Technische Details

Leistung	16 W	Lang	1150 mm
Spannung	220-240V AC	Durchmesser	20 mm
Nennspannung	85-265V AC	Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+45 °C
Frequenz	50-60 Hz	Nutzlebensdauer	40.000 Stunden
Casquillo	T5	Rohrlänge	120 cm
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Wählbarer Öffnungswinkel	300
Helligkeit	1600 lm	Lichtfarbe	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Lichteffizienz	100 lm/W	Farbtemperatur	6000K, 4000K, 3000K
Verwendung	Innen	Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F
Schutzart IP	IP20	Flicker	No Flicker
Material	Kristall		



Beschreibung

Pack, bestehend aus 10 T5 LED Röhren in 1150mm Länge mit zweiseitigem Anschluss von 16W die sich perfekt als Ersatz der traditionellen Leuchtstoffröhren in Wohnbereichen, Handelsräumen oder Büros eignen.

Ihre integrierte Lichtquelle ergibt eine Lichthelligkeit von 1.600 Lumen, mehr als ausreichend, um die traditionellen Leuchtstoffröhren von bis zu 40W zu ersetzen, reduzierend somit effektiv den Energieverbrauch. Der Öffnungswinkel verbreitet sich bis auf 300°, perfekt um eine gleichmässige Beleuchtung zu schaffen.

Der Anschluss der LED T5 Röhre in 1150mm Länge von 16W ist zweiseitig, daher ist eine Umverkabelung nicht notwendig. **Nachdem sie direkt auf 220-240V AC funktioniert, werden die Vorschaltgeräte und Starter der alten Leuchte beseitigt, um somit den Verbrauch maximal zu optimieren.**

Kaufen Sie die LED Röhre T5 in 1150mm Länge mit zweiseitigem Anschluss von 16W und profitieren Sie von einer Beleuchtung mit Sofort-Start, ohne Flicker.

*Es ist nicht für geschlossene Leuchten geeignet.

*Anleitung zur Instalation von LED T8 Röhren.



Zusätzliche Fotografien

