



## Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Kaltweiß 6000K - 6500K	64923-126919
 Neutralweiß 4000K	64923-126923

## Technische Details

<b>Leistung</b>	18 W
<b>Spannung</b>	220-240V AC
<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Klasse Isolierung elektrisch</b>	I
<b>Regelbar</b>	Nein
<b>Lichtquelle</b>	EPISTAR SMD2835
<b>LED-Nummer</b>	90
<b>Helligkeit</b>	1476 lm
<b>Linsentyp</b>	Lichtdurchlässig
<b>Verwendung</b>	Aussen, Innen
<b>Schutzart IP</b>	IP65
<b>Schutz IK</b>	IK04

<b>Material</b>	Pc
<b>Installation</b>	Fläche
<b>Hoch</b>	600 mm
<b>Breit</b>	66 mm
<b>Lang</b>	58 mm
<b>Nutzlebensdauer</b>	50.000 Stunden
<b>Rohrlänge</b>	60 cm
<b>Wählbarer Öffnungswinkel</b>	120
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß, Kaltweiß
<b>Farbtemperatur</b>	4000K, 6000K - 6500K
<b>Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)</b>	F



## Beschreibung

**Die LED-Feuchtraum Wannenleuchte 60 cm 18W Slim ist perfekt als Ersatz für den herkömmlichen Wannenleuchten mit 40W** Leuchtstoffröhren geeignet, wodurch wir eine Ersparnis von 50% im Vergleich zu dieser Art von Leuchten erzielen können.

Merkmale der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 60 cm 18W Slim

Die LEDs mit SMD2835-Technologie und ihr Treiber mit einem Leistungsfaktor von 0,95 erreichen eine Lichtausbeute, verteilt in einem Öffnungswinkel von 120°. Sowohl das Gehäuse als auch die Abdeckung **der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 60 cm 18W Slim sind aus Polycarbonat hergestellt, einem sehr soliden Material, das eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Staub und Korrosion aufweist.** All dies ist in den Schutzindizes IP65 und IK04 zusammengefasst.

Anwendungen der LED-Feuchtraum Wannenleuchte 60 cm 18W Slim

Das Design und die Eigenschaften dieser LED-Feuchtraum Wannenleuchte positionieren ihn als die **perfekte Lösung für die Beleuchtung von großen und unterschiedlichen Innenräumen, wie Fabriken, Lagerhallen, Parkplätze, Tunnel, Terrassen...** sowie Orte, an denen es Feuchtigkeit gibt.



### Zusätzliche Fotografien

