



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
☒ No Flicker Warmes Weiß 2800K - 3200K	5800-178975
☐ No Flicker Neutrales Weiß 3800K - 4200K	5800-178981
☐ No Flicker Kaltes Weiß 6000K - 6500K	5800-178988

Technische Details

Leistung:	14 W	Abstrahlwinkel:	180°
Elek. Leistungsfaktor:	0.90	Benutzung:	Innen
Spannung:	220-240V AC	Schutzart IP:	IP20
Eingangsspannung:	85-265V AC	Speziell:	+ Steckerleiste
Frequenz:	50-60 Hz	Werkstoff:	Nano PC
Birnenfassung:	T8	Länge:	900 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Enthält:	Driver
Lichtstrom:	1820 lm	Driver:	GS
Lichteffizienz:	130 lm/W	Garantie:	3 Jahre
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F		



Beschreibung

Dieses Kit enthält eine Halterung und eine T8 Röhre 90 cm T8 Nano PC 14W. Bei der Einsetzung der Röhre müssen wir die Serigraphie berücksichtigen, die die Röhre an einem Ende enthält. Diese Serigraphie gibt die Seite an, durch die die Röhre eingesetzt werden muss. Wir müssen den Teil der Röhre, der die Anzeige hat, in die Lampenfassung mit den roten und braunen Drähten setzen. Die Stromversorgung der Halterung erfolgt dann über die rote und die braune Ader. (Siehe Diagramm)

* Die Größe der Halterung beträgt 900x33x14 mm

* Die Rohrgröße beträgt Ø28x900 mm

*Led Starter nicht enthalten.

*Installationsanleitung für LED-Röhren.



Zusätzliche Fotografien

