



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K - 4500K	63923-125080
<input checked="" type="checkbox"/> Kaltes Weiß 5500K - 6000K	63923-125084



Technische Details

Leistung:	40 W	Abstrahlwinkel:	70°x140°
Elek. Leistungsfaktor:	0.96	Benutzung:	Aussen
Spannung:	220-240V AC	Schutzart IP:	IP65
Eingangsspannung:	100-265V AC	FHSINST:	Weniger als 0,1 %
Frequenz:	50-60 Hz	Werkstoff:	Glass, Aluminium, PC
Ausgang des Treibers:	24-42V DC	Código de Color:	RAL 7035
Intensität Level:	1200mA	Maße:	420x180x70 mm
Schutzklasse:	I	Minstdurchmesser der Befestigung:	Ø60 mm
Lichtquelle:	LUMILEDS SMD3030	Kabellänge	500 mm
Anzahl der LEDs:	60	Gewicht:	1.570 Kg
Lichtstrom:	5400 lm	Betriebsstunden:	60.000 Std.
Lichteffizienz:	135 lm/W	Garantie:	3 Jahre
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	D	Markenkomponente	LUMILEDS



Beschreibung

Die **LED-Leuchte 40W Harlem LUMILEDS 135lm/W Grau Strassenbeleuchtung** sind speziell für die Straßenbeleuchtung konzipiert.

Seine Lichtquelle 3030SMD erzeugt eine Helligkeit von 5400 Lumen. Das von ihm ausgestrahlte Licht ist hell und von hoher Qualität und wird in einem **Öffnungswinkel von 70-140°** verteilt. Es ist der perfekte Ersatz für alte Entladungslampen, verbessert die Sichtbarkeit auf jeder Art von Straße und reduziert den Stromverbrauch erheblich.

Lumileds ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Beleuchtung spezialisiert hat und mehr als 200 Patente im Bereich der LED-Technologie hält.

Die aus Aluminiumdruckguss und Glas gefertigte LED-Leuchte 40W Harlem LUMILEDS 135lm/W Grau Strassenbeleuchtung verfügt über die Schutzart IP65, die sie wetterfest macht, sowie über eine Korrosionsschutzbehandlung, die sowohl chemisch als auch mechanisch beständig gegen UV-Strahlen ist, was ihre Haltbarkeit weiter erhöht.

* Befestigungsdurchmesser: ~ Ø60mm.

*Kompatibel mit 90° Ø60mm gerichteten Säulenarm für Straßenleuchten.

*Wandhalterung nicht enthalten



Zusätzliche Fotografien

