

Modelle

Lichtfarbe	Ref:
Warmes Weiß 3000K	1906-173140
Neutrales Weiß 4000K	1906-173128
Weiß 6000K	1906-173134

Technische Details

Leistung:	18 W
Spannung:	220-240V AC
Eingangsspannung:	180-265V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Intensität Level:	0.14 A
Birnenfassung:	T8
Lichtquelle:	EPISTAR SMD2835
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtstrom:	2340 lm
LED-Leistung:	130 lm/W
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A++
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
Abstrahlwinkel:	300°

Linsentyp:	Lichtdurchlässig
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP20
Werkstoff:	Nano PC
Maße:	1200xØ28 mm
Länge:	1200 mm
Durchmesser:	Ø28 mm
Gewicht:	0.125 kg
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Beschreibung

Die LED-Röhre 120 cm T8 Nano PC Einseitige Einspeisung 18W 130lm/W hat eine hervorragende Leistung , die Leuchtstoffröhren weit überlegen ist.

Seine Epistar-SMD2835-Quelle **erzeugt 2.340 Lumen, die in einem Winkel von 300° verteilt werden** . Es arbeitet mit 220–240 V Wechselstrom und ermöglicht den Einsatz der LED-Röhre 120 cm T8 Nano PC Einseitige Einspeisung 18W 130lm/W in jeder Art von Installation. Um den Energieverbrauch zu optimieren, wird empfohlen, auf den Kondensator und das Vorschaltgerät zu verzichten.

DieseLED-Röhre 120 cm T8 Nano PC Einseitige Einspeisung 18W 130lm/W besteht aus PC (Polycarbonat) **und ist äußerst widerstandsfähig** . Es kann in einem Umgebungstemperaturbereich zwischen -20 °C und 45 °C betrieben werden.

* Der Einbau in geschlossenen Leuchten wird nicht empfohlen.

* LED-Starter nicht im Lieferumfang enthalten.

*Installationsanleitung für LED-Röhren.

Zusätzliche Fotografien





