



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmweiß 2800K - 3200K	412-780
 Kaltweiß 6000K - 6500K	412-781
 Neutralweiß 4000K - 4500K	412-1586
 Kaltweiß 5000K - 5500K	412-204929



Technische Details

Leistung	9 W
Spannung	220-240V AC
Nennspannung	85-265V AC
Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	II
Regelbar	Nein
Lichtquelle	OSRAM
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Helligkeit	700 lm
Linsentyp	Lichtdurchlässig
Verwendung	Innen
Schutzart IP	IP20

Schutz IK	IK05
Material	Aluminium
Installation	Einbau
Hoch	20 mm
Durchmesser	142 mm
Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-30 °C~+50 °C
Beinhaltet	Driver
Nutzlebensdauer	40.000 Stunden
Wählbarer Öffnungswinkel	120
Lichtfarbe	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur	5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K, 2800K - 3200K
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschreibung

Die **LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim Schnitt Ø 130 mm mit 9 W Leistung** eignet sich ideal als allgemeines **Beleuchtungselement in allen Arten von Räumen**, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich.

Eigenschaften der LED-Deckeneinbauleuchte 9W Rund SuperSlim Schnitt Ø 130 mm

Die LED-Quelle SMD 2835 hat eine Leistung von 80 lm/W. **Es funktioniert direkt mit 220–240V AC, ohne dass ein Anschluss an den Erdungsanschluss der Anlage erforderlich ist.** Es hält Schwankungen der Eingangsspannung zwischen 85 und 265V AC stand.

Die aus Aluminium gefertigte runde LED-Deckeneinbauleuchte 9W **leitet die Wärme trotz ihrer Kompaktheit sehr effizient ab.** All dies ermöglicht eine ordnungsgemäße Funktion in einem Umgebungstemperaturbereich von -22 °C bis 45 °C.

*Es wird empfohlen, einen Mindestschnitt von Ø133 mm vorzunehmen.



Zusätzliche Fotografien

