

Modelle

Lichtfarbe	Ref:
☐ RGB	65263-129615

Technische Details

Leistung:	18 W	**Benutzung:**	Innen, Aussen
Maximale Leistung	400 W	**Schutzart IP:**	IP65
Elek. Leistungsfaktor:	0.96	**Werkstoff:**	Aluminium
Spannung:	220-240V AC	**Installation:**	Fläche
Eingangsspannung:	100-240V AC	**Maße:**	130x60x500 mm
Frequenz:	50-60 Hz	**Höhe:**	130 mm
Lichtquelle:	BRIDGELUX	**Breite:**	60 mm
Farbe des Lichts:	RGB	**Länge:**	500 mm
Farbwiedergabeindex:	85	**Gewicht:**	0.888 Kg
Lichtstrom:	2900 lm	**Arbeitstemperatur**	-30ºC ~ +45ºC
Lichteffizienz:	160 lm/W	**Fernbedienung:**	IR
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	**Betriebsstunden:**	60.000 Std.
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	B	**Garantie:**	3 Jahre
Abstrahlwinkel:	30º	**Prüfprotokoll:**	CE & RoHS, UKCA

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Rufen Sie uns an unter und fragen Sie nach der Referenz Seite 1

Beschreibung

Der LED-Wandfluter 500mm 18W IP65 wurde entwickelt, um die Elemente dank seiner speziellen, **hochwertigen Optik mit einer diffusen Beleuchtung hervorzuheben**.

Eigenschaften der LED-Wandfluter 500mm 18W IP65

Die Struktur des LED-Wandfluter 500mm 18W IP65 ist in einem **Aluminiumgehäuse** ausgeführt, das eine **ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit sowie eine hohe Beständigkeit gegen hohe Temperaturen** bietet, so dass die **Lebensdauer** des Produkts auf mehr als **30000 Stunden** erhöht wird.

Die neuen Leds mit einer hohen Effizienz von 160 lm/W und einem hohen chromatischen Reproduktionsindex von 85 CRI machen die Wandleuchte aufgrund seiner Schutzart IP65 zu einem unersetzlichen Produkt in der Außenbeleuchtung.

Vorteile der LED-Wandfluter 500mm 18W IP65

LED-Leuchten wird häufig eingesetzt, um Licht auf Wände, Fassaden, Gärten, Bühnen, Wände, Museen und Ausstellungen zu projizieren. Durch die verstellbare Halterung kann sie als Wandleuchte, in der Decke oder sogar am Boden installiert werden.

Der qualitativ hochwertige Treiber ist in dem Strahler integriert, so dass die **Installation sehr einfach** ist. Es bietet einen **sofortigen Start**, so dass es auch auf der Bühne eingesetzt werden kann. Einer der großen Vorteile dieses hocheffizienten linearen Strahlers ist die Möglichkeit, mehrere lineare Strahler zu einer durchgehenden Linie zu verbinden. Er verfügt über ein Eingangs- und ein Ausgangskabel und kann bis zu 400 W maximale Leistung anschließen. Beispielsweise könnten Sie bis zu 22 18W-Strahler in Reihe schalten.

Der Linsenschutz besteht aus hochfestem Polycarbonat, das zusammen mit dem Aluminiumgehäuse den Wandfluter zu einem sehr **robusten und langlebigen Produkt macht**.

Zusätzliche Fotografien










