

Modelle

Farbe	Ref:
Schwarz	7296-16596

Technische Details

Maximale Spannung:	1500 V	**Schutzart IP:**	IP68
Intensität Level:	32 A	**Werkstoff:**	PC
Schutzklasse:	II	**Umgebungstemperatur:**	-40°C-90°C
Kabelabschnitt:	6 mm²	**Garantie:**	5 Jahre
Benutzung:	Innen, Aussen	**Prüfprotokoll:**	CE & RoHS, TÜV

Beschreibung

Diese Steckverbinder Multikontakt-Flexible MC4 2/1 IP68 für Kabel von 4-6mm2 werden für die Parallelschaltung von 3 Photovoltaikmodulen verwendet, die in das Dach oder in jede andere Art von Montage integriert sind, wobei die verschiedenen Profilkabel von 4 bis 6 mm2 Teil der Installation sind, ein Verriegelungssystem haben und einfach zu montieren sind.

Der Abstand zwischen Spitze und Anschlussspitze beträgt 33 cm.

Sein Design entspricht den strengen elektrischen Anforderungen in Photovoltaikanlagen und bietet neben der Sicherheit in den Anschlüssen auch die Vermeidung versehentlicher Trennungen.

Zusätzliche Fotografien

