



Modelle

Treiber	Ref:
Nicht Dimmbar	9997-23749
Dimmbar 1-10V	9997-23758



Technische Details

Leistung:	24 W	Schutzart IP:	IP44
Elek. Leistungsfaktor:	0.96	Blend Faktor:	UGR 19
Spannung:	220-240V AC	Flicker Free:	JA
Frequenz:	50-60 Hz	Werkstoff:	Aluminium, PC
Austritt:	25-40V DC / 550 mA	Código de Color:	RAL 9016
Schutzklasse:	II	Installation:	Einbau
Lichtquelle:	SAMSUNG SMD2835	Maße:	55xØ237 mm
Farbe des Lichts:	Neutrales Weiß	Zuschnittmaße:	Ø200-220 mm
Farbtemperatur:	4000K	Höhe:	55 mm
Farbwiedergabeindex:	85	Durchmesser:	Ø237 mm
Lichtstrom:	2520 lm	Gewicht:	0.650 kg
Lichteffizienz:	105 lm/W	Rahmen:	Weiß
LED-Leistung:	120 lm/W	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +60°C
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Driver:	LIFUD
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Abstrahlwinkel:	110°	Garantie:	5 Jahre
Linsentyp:	Lichtdurchlässig	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, TÜV
Benutzung:	Innen	Markenkomponente	SAMSUNG



Beschreibung

Das **Downlight mit Samsung LEDs LED 24W New Aero 4000K LIFUD Ø 200mm** ist eine Option für die Allgemeinbeleuchtung von Geschäftsräumen mit hervorragenden Eigenschaften.

Merkmale der Downlight mit Samsung LEDs 24W New Aero 4000K LIFUD Schnitt Ø 200mm

Es beinhaltet Hochleistungskomponenten wie den Lifud-Treiber und die hocheffizienten **SAMSUNG-SMD2835 LED-Chips**. Sie haben eine **120 lm/W** LED-Leistung, mit der Sie Downlights mit geringer Leistung bis zu 50W perfekt ersetzen können. Es hat einen hohen LRC-Wert, so dass es die Farben präzise wiedergibt.

Das LED Downlight 24W New Aero UGR19 4000K LIFUD hat ein Design, das eine sehr homogene Lichtverteilung bei einem **Öffnungswinkel von 110°** ermöglicht. Eine opale Abdeckung ist im Lieferumfang enthalten, um die Blendung zu reduzieren.

Es unterstützt Multispannung **100-240V AC** und benötigt einen **Ausschnitt von Ø200** mm in der Oberfläche, in der es installiert werden soll. **Es ist aus Aluminium anfertigt, was zur Verbesserung der Lebensdauer der Leuchte beiträgt.**

Es wird hauptsächlich in Räumen eingesetzt, in denen es viele Stunden am Tag aktiv ist, wie z.B. in Geschäften, Museen, Einkaufszentren, Hotels, Supermärkten, Restaurants usw., wo es eine Schlüsselrolle als Element der Allgemeinbeleuchtung spielt.

* Die dimmbare Version verfügt über ein 1-10V-Regulierungssystem.

* Die technischen Eigenschaften, die im Video angezeigt werden, können variieren. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts, um die aktualisierten Daten zu erhalten.



Zusätzliche Fotografien

