



Modelle

Kastenformat	Lichtfarbe	Ref:
LIFUD Nicht Dimmbar		
LIFUD Nicht Dimmbar Anti-Flicker		
LIFUD mit Notfall		
LIFUD Anti-Flicker Multispannung		
Individual		





Technische Details

Leistung	40 W
Spannung	220-240V AC
Nennspannung	85-265V AC
Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	II
Regelbar	Nein
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Helligkeit	5200 lm
Lichteffizienz	110 lm/W
LED-Leistung	130 lm/W
Linsentyp	Lichtdurchlässig
Verwendung	Innen
Schutzart IP	IP40
Schutz IK	IK05

Blendfaktor	UGR 24
Flicker	No Flicker
Material	Pc, Aluminium
Installation	Rasterdecke
Hoch	620 mm
Breit	620 mm
Lang	30 mm
Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+45 °C
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden
Lichtfarbe	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur	5500K - 6000K, 4000K - 4500K, 3000K - 3500K
Treiberart	GS, LIFUD mit Notfall, LIFUD Anti-Flicker Multispannung, LIFUD Nicht Dimmbar Anti-Flicker, AGT Nicht Dimmbar Anti-Flicker, LIFUD Nicht Dimmbar
Kastenformat	Individual



Beschreibung

Das **LED-Panel 62x62cm 40W 5200lm High Lumen** mit einer eleganten Oberfläche, Aluminiumrahmen und einem Design von nur 30mm.

Das hocheffiziente LED-Beleuchtungssystem strahlt eine Helligkeit von **5200 Lumen aus, was der Helligkeit herkömmlicher Leuchtstoffröhren mit bis zu 110 W entspricht** und zu erheblichen Energieeinsparungen führt.

Dieses LED-Panel ist sofort einsatzbereit, geräuschlos und flimmerfrei und eignet sich perfekt für Orte, an denen Sie den beleuchteten Raum maximieren und das Licht gleichmäßig und blendfrei projizieren möchten.

Konzipiert für den Einbau in abgehängte Decken. Für die Deckenmontage benötigt das Paneel den Befestigungssatz/Fläche oder den Aufhängesatz (siehe Zubehör). Dieses LED-Panel ist die ideale Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem Panel mit guter Leistung und minimalem Stromverbrauch sind.

Es wird häufig in Büros, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Lagerhallen, Restaurants, Supermärkten, Museen usw., aber auch in Wohnungen und Wohnhäusern eingesetzt.



Zusätzliche Fotografien

