



## Modelle

Farbe

Schwarz

Ref:

1680-2851



## Technische Details

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Maximale Leistung</b> | 3500 W                |
| <b>Spannung:</b>         | 220-240V AC           |
| <b>Frequenz:</b>         | 50-60 Hz              |
| <b>Intensität Level:</b> | 16 A                  |
| <b>Drahtstärke:</b>      | 3x1,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Benutzung:</b>        | Aussen, Innen         |
| <b>Schutzart IP:</b>     | IP44                  |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Werkstoff:</b>     | PVC            |
| <b>Maße:</b>          | 300x150x450 mm |
| <b>Höhe:</b>          | 300 mm         |
| <b>Breite:</b>        | 150 mm         |
| <b>Länge:</b>         | 450 mm         |
| <b>Garantie:</b>      | 3 Jahre        |
| <b>Prüfprotokoll:</b> | CE & RoHS, TÜV |



## Beschreibung

**Kabelrolle Typ H07RN-F 3-1,5mm<sup>2</sup> mit automatischem Rücklauf, hat einen ausziehbaren 11 Meter Verlängerungsstecker mit Schutzkappe. Stecker Typ German Socket und eine 2m Stromzuführung.**

Produkt mit guten Leistungsmerkmalen, welches sowohl an die Wand wie auch an die Decke angebracht werden kann. Das Kabel hält im eingerollten Zustand eine Stromladung von 1000W und im ausgerollten 3500W aus. **Hat Kindersicherung, Schutzfaktor IP44 (Spritzwasserfest) und Überhitzungsschutz.**

Es verfügt über einen Kinder- und Überlastschutz, der bei Überhitzung des Gerätes oder des Kabels die Stromversorgung unterbricht und nach dem Abkühlen durch den roten Knopf an der Vorderseite des Gerätes manuell zurückgesetzt wird

Gemäss der Norm ISO 9001, hat die Zertifikate CE & RoHS, GS (Geprüfte Sicherheit), TÜV y SÜD.



## Zusätzliche Fotografien

