



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K	78274-158062
<input checked="" type="checkbox"/> Kaltes Weiß 6000K	78274-158065

Technische Details

Leistung:	18 W	Blend Faktor:	UGR 15
Elek. Leistungsfaktor:	0.90	Werkstoff:	Aluminium
Spannung:	220-240V AC	Maße:	71xØ135 mm
Frequenz:	50-60 Hz	Zuschnittmaße:	Ø115 mm
Ausgang des Treibers:	12-42V DC // 450 mA	Höhe:	71 mm
Schutzklasse:	II	Durchmesser:	Ø135 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Arbeitstemperatur	-20°C ~ +40°C
Lichtstrom:	1674 lm	Driver:	LIFUD
Lichteffizienz:	93 lm/W	Betriebsstunden:	50.000 Std.
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantie:	3 Jahre
Benutzung:	Innen	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Schutzart IP:	IP20	Markenkomponente	LIFUD



Beschreibung

Der **LED-Downlight Strahler 18W Rund (UGR15) LuxPremium Weiss LIFUD Schnitt Ø 115 mm** ist ein sehr vielseitiges Produkt, das gute Leistung und Energieeinsparung kombiniert. Er enthält außerdem einen Treiber der renommierten Marke LIFUD, einem Pionier in der Herstellung von hochwertigen LED-Treibern.

Eigenschaften des LED-Downlight Strahler 18W Rund (UGR15) LuxPremium Weiss LIFUD Schnitt Ø 115 mm

Er Enthält LED-Technologie mit einer Gesamtleistung von 18W und einer Leuchtkraft von 1674lm. Hergestellt aus Aluminium mit einer sehr eleganten weißen und silbernen Oberfläche. Die Installation ist sehr einfach und erfordert nur einen Ø115 mm großen Ausschnitt in der Oberfläche, in die er eingelassen wird.

Sein **UGR<15** macht ihn zu einem empfohlenen Produkt für die Beleuchtung von Arbeitsbereichen, da er optimale Lichtverhältnisse garantiert. Sein **CRI 80** ermöglicht eine genaue Farbwahrnehmung, die auch für Studios und Geschäftsräume geeignet ist.

Wenn wir uns für LED-Beleuchtung entscheiden, sparen wir nicht nur Strom, sondern entscheiden uns auch für eine umweltfreundlichere und hochwertigere Technologie, die zehnmal länger hält als herkömmliche Beleuchtungssysteme.



Zusätzliche Fotografien

