



Modelle

Ausführung

PC

Ref:

4507-10592



Technische Details

Benutzung:	Aussen
Schutzart IP:	IP55
Schutzart IK:	IK07
Installation:	Fläche
Maße:	112x112x60 mm
Höhe:	112 mm

Breite:	112 mm
Länge:	60 mm
Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +50°C
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Die Wasserdichte Abzweigdose Aufbau IP55 113x113x60 mm ermöglicht es uns, alle Arten von Verbindungen in unserer Anlage auszuführen.

Es hat 7 Anschlüsse für einen einfachen Zugang zur Verdrahtung bis zu 32 mm. Sie wurde in Übereinstimmung mit den Normen UNE-EN 60670-1:2006 und UNE 20324:1993 gefertigt. Die wasserdichte Abzweigdose mit Anschlüsse IP55 113x113x60 mm verfügt **über einen ¼-Dreh-Schraubverschluss mit einem verschließbaren Deckel**. Sie ist als praktisches und langlebiges Element konzipiert. Sie hat die Schutzart IP55 und die Schlagfestigkeit IK07. Außerdem ist sie feuerbeständig (Glühdraht bei 650°). Druckfestigkeit 70°C. Arbeitstemperatur: -25°C (+60°C).

Die Wasserdichte Abzweigdose Aufbau IP55 113x113x60 mm wurde gemäß den Vorschriften UNE-EN 60670-1:2006 und UNE 20324:1993 gebaut. Er verfügt über die Schutzfaktoren IP55 und IK07.



Zusätzliche Fotografien

