



## Modelle

| Länge | Ref:         |
|-------|--------------|
| 1 m   | 65276-129639 |
| 2 m   | 65276-129640 |
| 3 m   | 65276-129644 |
| 4 m   | 65276-129647 |
| 5 m   | 65276-129648 |
| 6 m   | 65276-129651 |
| 7 m   | 65276-129655 |
| 8 m   | 65276-129656 |
| 9 m   | 65276-129659 |
| 10 m  | 65276-129660 |
| 11 m  | 65276-129664 |
| 12 m  | 65276-129667 |
| 13 m  | 65276-129671 |
| 14 m  | 65276-129675 |
| 15 m  | 65276-129676 |
| 16 m  | 65276-129680 |
| 17 m  | 65276-129684 |
| 18 m  | 65276-129687 |
| 19 m  | 65276-129691 |
| 20 m  | 65276-129695 |
| 50 m  | 65276-146913 |

## Technische Details



|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Frequenz</b>                            | 50-60 Hz      |
| <b>Klasse Isolierung elektrisch</b>        | II            |
| <b>Lichtquelle</b>                         | SMD2835       |
| <b>Farbtemperatur</b>                      | 3000K         |
| <b>Lichteffizienz</b>                      | 30 lm/W       |
| <b>Verwendung</b>                          | Innen, Aussen |
| <b>Schutzart IP</b>                        | IP67          |
| <b>Material</b>                            | PVC           |
| <b>Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz</b> | -20 °C~+50 °C |

|                                             |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzlebensdauer</b>                      | 50.000 Stunden                                                                                                      |
| <b>Art der Regulierung</b>                  | TRIAC                                                                                                               |
| <b>Luminosidad por Metro</b>                | 270 lm/m                                                                                                            |
| <b>Número de LED por metro</b>              | 120 led/m                                                                                                           |
| <b>Potencia por metro</b>                   | 9 W/m                                                                                                               |
| <b>Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)</b> | F                                                                                                                   |
| <b>Durchmesser</b>                          | 16 mm                                                                                                               |
| <b>Länge</b>                                | 3 m, 11 m, 19 m, 2 m, 10 m, 18 m, 1 m, 9 m, 17 m, 8 m, 16 m, 7 m, 15 m, 6 m, 14 m, 5 m, 13 m, 50 m, 4 m, 12 m, 20 m |
| <b>Código Taller</b>                        | 402                                                                                                                 |



## Beschreibung

**Der LED-Streifen Neon Dimmbar 220V AC 120 LED/m Rund 360 Warmes Weiss IP67 nach Mass Schnitt alle 100cm ist ein Beleuchtungselement mit einem hohen dekorativen Wert.**

Merkmale des LED-Streifen Neon Dimmbar 220V AC 120 LED/m Rund 360 Warmes Weiss IP67 nach Mass Schnitt alle 100cm  
Dieser Schlauchtyp enthält eine PVC-Ummantelung mit einer opalen Oberfläche, die das Licht durchsiebt und **an das Aussehen alter Neonschilder erinnert**. Es ist sehr einfach zu installieren und erfordert keine speziellen Werkzeuge. Seine große Flexibilität ermöglicht es, ihn an die Besonderheiten des zu beleuchtenden Raumes oder Elements anzupassen.

Dieser Streifen kann alle 100 cm geschnitten werden, was auf dem Band selbst angegeben ist, so dass es vollständig an den Raum angepasst werden kann. Schneiden Sie niemals außerhalb der markierten Schnittmarkierung, sonst ist das Fragment völlig unbrauchbar.

Der **LED-Streifen Neon Dimmbar 220V AC 120 LED/m Rund 360 Warmes Weiss IP67 nach Mass Schnitt alle 100cm** bringt frischen Wind in die Möglichkeiten der Lichtdekoration. Darüber hinaus macht es seine Witterungsbeständigkeit zu einem **perfekten Produkt für alle Arten von Innen- und Außenräumen**. In unserem Online-Shop Ledkia für LED-Effektbeleuchtung können Sie ihn in einer Vielzahl von Farben erwerben.

\* Dieses Produkt wird mit seinem Gleichrichter kabel und seiner Endkappe geliefert. Für einen perfekten IP67-Schutz ist es der Kunde, der diese Teile sichern und schützen muss.

\*Für den korrekten Betrieb und zur Vermeidung von Zwischenfällen müssen die Anschlüsse mit einem Isolierelement gegen Feuchtigkeit und Wasser geschützt werden.

\*Schalten Sie die LED-Streifen niemals ein, wenn sie aufgewickelt sind, dies könnte zu einer Überhitzung führen und die LEDs verbrennen.

\* Es wird empfohlen, nicht mehr als 40 m kontinuierlich mit einem Steuergerät zu versorgen.

\*Es wird empfohlen, die Neonstreifen an einem belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufzubewahren und die Temperatur nicht über 40°C zu erhöhen, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten.

\* Das Produkt wurde nach Ihren Angaben hergestellt und ist daher vom Widerrufsrecht ausgenommen.



## Zusätzliche Fotografien

