



Modelle

Länge	Ref:
1 m	65288-129936
2 m	65288-129940
3 m	65288-129944
4 m	65288-129948
5 m	65288-129952
6 m	65288-129956
7 m	65288-129960
8 m	65288-129964
9 m	65288-129968
10 m	65288-129972
11 m	65288-129976
12 m	65288-129980
13 m	65288-129984
14 m	65288-129988
15 m	65288-129992
16 m	65288-129996
17 m	65288-130000
18 m	65288-130004
19 m	65288-130008
20 m	65288-130012
50 m	65288-146945

Technische Details



Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	II
Lichtquelle	SMD2835
Lichteffizienz	30 lm/W
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart IP	IP67
Material	PVC
Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+50 °C
Beinhaltet	Strom Adapter

Art der Regulierung	TRIAC
Luminosidad por Metro	270 lm/m
Número de LED por metro	120 led/m
Potencia por metro	9 W/m
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F
Durchmesser	17 mm
Länge	4 m, 12 m, 20 m, 11 m, 19 m, 3 m, 10 m, 18 m, 2 m, 9 m, 17 m, 1 m, 8 m, 16 m, 7 m, 15 m, 6 m, 14 m, 5 m, 13 m, 50 m
Código Taller	402



Beschreibung

Der LED Neon Flexible Lichtschlauch Rund 360 220V AC 120 LED/m rot ist ein Beleuchtungselement mit einem hohen dekorativen Wert.

Merkmale des rotfarbenen LED Neon-Flexible Lichtschlauches Rund 360 220V AC 120 LED/m

Dieser Schlauchtyp enthält eine PVC-Ummantelung mit einer opalen Oberfläche, die das Licht durchsiebt und **an das Aussehen alter Neonschilder erinnert**. Es ist sehr einfach zu installieren und erfordert keine speziellen Werkzeuge. Dank seiner großen Flexibilität kann er an alle möglichen Stellen wie Ecken, Logos, Plakate usw. angepasst werden, wobei es nicht möglich ist, rechte oder spitze Winkel zu bilden. Es kann auf ein Vielfaches von 1 Meter gekürzt werden, ohne dass die Möglichkeit besteht, dies in einem geringeren Abstand zu tun.

Der kreisförmige LED Neon-Flexible Lichtschlauch Rund 360 220V AC 120 LED/m rot bringt frischen Wind in die Möglichkeiten der Lichtdekoration. Darüber hinaus macht es seine Witterungsbeständigkeit zu einem **perfekten Produkt für alle Arten von Innen- und Außenräumen**. In unserem Online-Shop für LED-Effektbeleuchtung können Sie ihn in einer Vielzahl von Farben erwerben.

* Dieses Produkt wird mit seinem Gleichrichterkabel und seiner Endkappe geliefert. Für einen perfekten IP67-Schutz ist es der Kunde, der diese Teile sichern und schützen muss.

*Für den korrekten Betrieb und zur Vermeidung von Zwischenfällen müssen die Anschlüsse mit einem Isolierelement gegen Feuchtigkeit und Wasser geschützt werden.

*Schalten Sie die LED-Streifen niemals ein, wenn sie aufgewickelt sind, dies könnte zu einer Überhitzung führen und die LEDs verbrennen.



Zusätzliche Fotografien

