



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/> Neutrales Weiß 4000K	1996-3283
<input checked="" type="checkbox"/> Kaltes Weiß 5000K	1996-3284

Technische Details

Leistung:	25 W	Schutzart IP:	IP44
Spannung:	220-240V AC	Werkstoff:	PC
Frequenz:	50-60 Hz	Installation:	Einbau
Schutzklasse:	II	Maße:	77xØ190 mm
Lichtquelle:	SMD3030	Zuschnittmaße:	Ø145 mm
Farbe des Lichts:	Kaltes Weiß, Neutrales Weiß, Warmes Weiß	Höhe:	77 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Durchmesser:	Ø190 mm
Lichtstrom:	2250 lm	Rahmen:	Weiß
Lichteffizienz:	90 lm/W	Umgebungstemperatur:	-20°C ~ +45°C
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A	Enthält:	Driver
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Betriebsstunden:	40.000 Std.
Abstrahlwinkel:	120°	Garantie:	3 Jahre
Linsentyp:	Lichtdurchlässig	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Benutzung:	Innen, Aussen		



Beschreibung

Der LED-Downlight Strahler 25W Rund Spezial IP44 Schnitt Ø 145 mm ist die perfekte Wahl für die Allgemeinbeleuchtung in Bädern und Räumen mit Feuchtigkeit.

Die integrierten SMD3030-LEDs haben eine Leistung, **die der einer herkömmlichen 200-W-Leuchte entspricht**. Dies bedeutet erhebliche Einsparungen beim Stromverbrauch. Die Installation des LED-Downlight Strahlers 25W Rund Spezial IP44 Schnitt Ø 145 mm ist sehr einfach, **da es nur einen 145 mm langen Ausschnitt in der Oberfläche benötigt**, in der es installiert werden soll.

Dank der Schutzart IP44 ist es feuchtigkeits- und spritzwassergeschützt. **Er besteht aus Polycarbonat und hat eine Lebensdauer**, also zehnmal länger als eine herkömmliche Leuchte. Der LED-Downlight Strahler 25W Rund Spezial IP44 Schnitt Ø 145 mm ermöglicht es uns daher, sowohl in Bezug auf den Verbrauch und die Wartung zu speichern.



Zusätzliche Fotografien

