



Modelle

LED Starter	Lichtfarbe	Ref:
<input type="checkbox"/>	No Flicker Warmweiß 2700K - 3200K	1354-173074
<input type="checkbox"/>	No Flicker Neutralweiß 4000K - 4500K	1354-173080
<input type="checkbox"/>	Kaltweiß 6000K	1354-173086



Technische Details

Spannung	220-240V AC	Durchmesser	30 mm
Nennspannung	85-265V AC	Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+45 °C
Frequenz	50-60 Hz	Rohrlänge	120 cm
Casquillo	T8	Wählbarer Öffnungswinkel	180
Lichtquelle	EPISTAR SMD2835	Lichtfarbe	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Verwendung	Innen	Farbtemperatur	6000K, 4000K - 4500K, 2700K - 3200K
Schutzart IP	IP44	Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	D
Material	Pc, Aluminium	Flicker	No Flicker
Lang	1200 mm		



Beschreibung

Die LED T8 Röhre mit einer Länge von 1200mm, einseitigem Anschluss und 18W Leistung kann perfekt die traditionellen Leuchtstoffröhren, beispielsweise in Küchen, ersetzen.

Ihre Lichtquelle von Epistar-SMD2835 **ergibt insgesamt 1.800 Lumen, ausreichend um eine Leuchtstoffröhre von bis zu 40W zu ersetzen und** erbringend somit eine Energieersparnis von über 50%. Der Abstrahlwinkel ist 180°, daher perfekt als Grundbeleuchtung. Hat einen Opal-Diffusor und ein drehbares Kopfteil.

Der Anschluss der LED T8 Röhre mit einer Länge von 1200mm und 18W Leistung ist einseitig und erfolgt durch die gekennzeichnete mit "input" Endseite. **Da sie auf 220-240V AC funktioniert, können das Vorschaltgerät und Starter entfernt werden, optimierend somit der Verbrauch.**

Kaufen Sie die LED T8 Röhre mit einer Länge von 1200mm und einseitigem Anschluss von 18W und profitieren Sie von einer Beleuchtung mit sekundenschneller, flickerfreien Anschaltung.

*Wird ohne Starter geliefert

*Anleitung zur Instalation von LED T8 Röhren.



Zusätzliche Fotografien

