



## Modèles

Température de Couleur:	Réf :
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc Chaud 3000K	1729-2949
<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K	1729-2950




## Informations techniques

<b>Puissance:</b>	12 W	<b>Spécial:</b>	Éclairage Double Face
<b>Tension:</b>	220-240V AC	<b>Flicker Free:</b>	OUI
<b>Fréquence:</b>	50-60 Hz	<b>Materiel:</b>	Verre, Aluminium
<b>Classe Isolation Électrique:</b>	I	<b>Code Couleur:</b>	RAL 9005
<b>Points Lumineux:</b>	2	<b>Installation:</b>	En Saillie
<b>Quantité de LEDs:</b>	60	<b>Dimensions:</b>	65x71.5x180 mm
<b>Rendu des Couleurs (CRI):</b>	80	<b>Hauteur:</b>	65 mm
<b>Luminosité:</b>	480 lm	<b>Largeur:</b>	71,5 mm
<b>Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):</b>	A	<b>Longueur:</b>	180 mm
<b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Poids:</b>	0.715 kg
<b>Angle d'ouverture:</b>	120°	<b>Cadre:</b>	Noir
<b>Type de lentille:</b>	Translucide	<b>Durée de Vie:</b>	40.000 Heures
<b>Utilisation:</b>	Intérieur, Extérieur	<b>Garantie:</b>	3 Ans
<b>Protection IP:</b>	IP54	<b>Certificats:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Environnement

## Les mesures





## Description

**L'Applique Murale LED 12W Aluminium Éclairage Double Face Carinae a un design minimaliste avec des lignes droites** qui lui donne un look moderne et élégant.

Elle dispose d'une source lumineuse qui fournit 480 lumens, soit l'équivalent d'environ 40W d'éclairage conventionnel. **La lumière qu'elle émet est de grande qualité comme le montre son indice de rendu des couleurs de 80.** La largeur du faisceau lumineux est de 120°, combiné avec le diffuseur opale, cela empêche les reflets gênants et l'éblouissement.

L'indice de protection IP54 fait de l'Applique Murale LED 12W Aluminium Éclairage Double Face Carinae **un élément d'éclairage très versatile qui peut être utilisé dans tous types d'espaces.** Elle est fabriquée de matériaux de grande qualité tels que l'aluminium et a une durée de vie de 30 000 heures, dix fois plus qu'une applique murale conventionnelle.



**Photos supplémentaires**

