



Modèles

Driver	Température de Couleur:	Réf :
LIFUD Dimmable DALI Non Flicker	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc Chaud 3000K - 3500K	70746- 142854
	<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K - 4500K	70746- 142858
	<input type="checkbox"/> Blanc Froid 5500K - 6000K	70746- 142862



Informations techniques

Puissance:	63 W
Facteur de Puissance:	0.97
Tension:	220-240V AC
Multitension:	85-265V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Sortie:	27-42V DC // 1500 mA
Intensité du Courant:	0.295 A
Classe Isolation Électrique:	II
Dimmable:	DALI, 1-10 V
Source Lumineuse:	SMD4014
Rendu des Couleurs (CRI):	87
Luminosité:	6300 lm
Rendement LED:	100 lm/W
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F
Angle d'ouverture:	120°
Type de lentille:	Translucide
Utilisation:	Intérieur

Protection IP:	IP40
Protection IK:	IK05
Indice d'Éblouissement:	UGR 19
Risque Photobiologique:	RG0 (sans risque)
Materiel:	PC, Aluminium
Installation:	Faux Plafond
Dimensions:	1195x595x30 mm
Hauteur:	1195 mm
Largeur:	595 mm
Longueur:	30 mm
Cadre:	120x60 cm
Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +40°C
Driver:	LIFUD
Durée de Vie:	50.000 Heures
Garantie:	5 Ans
Certificats:	CE & RoHS, TÜV
Composant de Marque	LIFUD



Description

Le **Panneau LED 120x60cm Dimmable 63W 6300lm** présente une finition élégante et un cadre en aluminium laqué blanc.

Son système d'éclairage LED de grande efficacité **émet une luminosité équivalente à celle émise par des panneaux conventionnels fluorescents jusqu'à 110W**, vous obtenez ainsi une économie d'énergie importante. Avec un allumage instantané, sans bruits, ni clignotements, ce panneau LED est parfait pour les endroits où vous souhaitez optimiser l'espace à éclairer d'une façon uniforme et sans éblouissements.

Il est équipé d'un diffuseur opale spécial qui assure un facteur d'éblouissement de **UGR<19** (non éblouissement). L'éblouissement causé par l'éclairage peut avoir une influence négative sur les personnes, car un environnement lumineux confortable est nécessaire pour nous aider dans nos tâches quotidiennes. **Un faible niveau d'UGR augmente le sentiment de bien-être des travailleurs, ce qui contribue indirectement au niveau de productivité.**

Ce Panneau LED 120X60 dimmable 63W 6300lm est le choix idéal si vous recherchez un panneau avec de bonnes performances et une consommation minimale. Il est largement utilisé dans les **bureaux, centres commerciaux, hôpitaux, entrepôts, restaurants, supermarchés, musées, etc. ainsi que dans les maisons et les résidences.**

* Son installation est prévue pour des faux plafonds démontables, pour une installation sur faux plafond le panneau nécessite un kit encastré et pour une installation sur plafond standard, il est nécessaire un kit de suspension ou un kit en saillie.



Photos supplémentaires

