



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K	64923-126923
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc Froid 6000K - 6500K	64923-126919

Informations techniques

Puissance:	18 W	Protection IP:	IP65
Facteur de Puissance:	0.95	Protection IK:	IK04
Tension:	220-240V AC	Materiel:	PC
Fréquence:	50-60 Hz	Installation:	En Saillie
Classe Isolation Électrique:	I	Dimensions:	600x66x58 mm
Source Lumineuse:	EPISTAR SMD2835	Hauteur:	600 mm
Quantité de LEDs:	90	Largeur:	66 mm
Luminosité:	1476 lm	Longueur:	58 mm
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+	Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +40°C
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Durée de Vie:	50.000 Heures
Angle d'ouverture:	120°	Garantie:	2 Ans
Type de lentille:	Translucide	Certificats:	CE & RoHS, UKCA
Utilisation:	Extérieur, Intérieur		



Description

La Réglette Étanche LED 18W Slim 60cm IP65 est parfaite pour remplacer la régette conventionnelle à tubes fluorescents de 40W, ce qui vous permet d'obtenir une économie de 50% par rapport à ce type de luminaires.

Caractéristiques de la Réglette Étanche LED 18W Slim 60cm IP65

Les LED à technologie SMD2835 et leur driver avec un facteur de puissance de 0,95, atteignent une efficacité lumineuse, distribuée sur un angle d'ouverture de 120°. Le boîtier et le couvercle de **la Réglette Étanche LED 18W Slim 60cm IP65 sont en polycarbonate, un matériau très solide qui présente une grande résistance à l'eau, à la poussière et à la corrosion.** Tout cela est résumé dans les indices de protection IP65 et IK04.

Applications de la Réglette Étanche LED 18W Slim 60cm IP65

Le design et les caractéristiques de cette réglette LED la définissent comme la solution **parfaite pour l'éclairage d'espaces intérieurs vastes et variés, tels que les usines, entrepôts, parkings, tunnels, terrasses...** ainsi que les endroits où il y a de l'humidité.



Photos supplémentaires

