



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
 Blanc Chaud 2700K	4756-11033
 Blanc Neutre 4000K	4756-13026
 Blanc Froid 5500K	4756-13027



Informations techniques

Puissance:	30 W	Indice d'Éblouissement:	UGR 19
Facteur de Puissance:	0.98	Flicker Free:	OUI
Tension:	220-240V AC	Materiel:	Métal
Fréquence:	50-60 Hz	Installation:	Encastré(e)
Sortie:	28-42V DC // 350 mA	Dimensions:	350x190x150 mm
Classe Isolation Électrique:	II	Hauteur:	190 mm
Dimmable:	TRIAC	Largeur:	350 mm
Source Lumineuse:	CREE COB	Longueur:	150 mm
Couleur de Lumière:	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud	Diamètre:	Ø120 mm
Rendu des Couleurs (CRI):	90	Poids:	2 kg
Luminosité:	2700 lm	Cadre:	Blanc
Rendement Lumineux:	90 lm/W	Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +45°C
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A	Inclus:	Driver
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Durée de Vie:	40.000 Heures
Angle d'ouverture:	24°	Garantie:	5 Ans
Utilisation:	Intérieur	Certificats:	CE & RoHS, TÜV
Protection IP:	IP20	Composant de Marque	CREE



Description

Ce **Spot Downlight LED CREE-COB Orientable AR111 30W Dimmable Coupe 315x155mm No Flicker** intègre une source lumineuse avec une technologie COB qui proportionne une luminosité de 800 lm chacun sur un angle de 24°, une lumière de grande qualité qui assure une reproduction très naturelle des couleurs.

Ce type de lumière s'harmonise parfaitement avec l'éclairage central de tout espace. **Il s'installe en encastré dans un trou ayant les dimensions de découpe indiquées.** Le driver est livré pré-câblé, ce qui simplifie l'installation du spot. Le spot peut pivoter jusqu'à 350° sur son axe.



Photos supplémentaires

