



Modèles

Intensité du courant	Réf :
50 A	1014-1787
80 A	1014-1788
100 A	1014-1789
200 A	1014-1790
40 A	1014-12049
60 A	1014-12050
120 A	1014-12051
150 A	1014-12052
250 A	1014-12053

Informations techniques

Fréquence	50-60 Hz	Longueur	30 mm
Utilisation	Intérieur	Température de travail	-25 °C~+50 °C
Protection IP	IP20	Brand	MAXGE
Tall	65 mm	Intensité du courant	100 A, 80 A, 50 A, 250 A, 150 A, 120 A, 60 A, 40 A, 200 A
Largeur	48 mm		



Description

Transformateur de Courant à **Noyau fermé**, avec une section de Ø22mm, une tension d'isolement de 0,72kV, une connexion par terminaux câblés 6mm², une relation xxA/5A et un IP20. Il peut être réglé par le rail DIN ou de la bride. Conforme à la norme IEC/EN 60044-1, VDE, BS et UTE.

Transformateur de Courant x/5A

Intensité (A)

Puissance (VA)

Primaire cl 0.5 cl 1 cl 3 40/50 - - 1,2 60 - - 1,5 80 - 1 2,5 100 - 1.5 3 120 - 2 4 150 1 3 5 200 1 1,5 2 250 1 1,5 3

Référence :

40 A - TAT022040X05

50 A - TAT022050X05

60 A - TAT022060X05

80 A - TAT022080X05

100 A - TAT022100X05

120 A - TAT022120X05

150 A - TAT022150X05

200 A - TAT022200X05

250 A - TAT022250X05



Photos supplémentaires

