



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
 Blanc Chaud 2700K	398-1411
 Blanc Froid 5500K	398-205347



Informations techniques

Puissance:	54 W	Utilisation:	Extérieur
Facteur de Puissance:	0.99	Protection IP:	IP64
Tension:	220-240V AC	Spécial:	Éclairage Public
Fréquence:	50-60 Hz	Materiel:	PC, Aluminium
Culot:	E40	Dimensions:	283xØ93 mm
Source Lumineuse:	SMD5630	Longueur:	283 mm
Rendu des Couleurs (CRI):	75	Diamètre:	Ø93 mm
Luminosité:	5940 lm	Poids:	0.43 kg
Rendement Lumineux:	110 lm/W	Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +45°C
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+	Durée de Vie:	50.000 Heures
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantie:	3 Ans
Angle d'ouverture:	360°	Certificats:	CE & RoHS, TÜV, UKCA



Description

Ampoule LED conçue spécifiquement pour l'éclairage public, elle présente une conversion énergétique élevée et de faibles coûts de maintenance. Elle offre un allumage instantané, consacrant toute l'énergie consommée à la création de lumière. Les économies d'énergie réalisées permettent un retour rapide sur l'investissement initial. Longue durée de vie, robustesse et haute résistance aux vibrations.

Idéal pour les voies publiques, les entrepôts industriels, les magasins, les ateliers, les usines, les stations de péage d'autoroute, les stations-service, les parkings, les supermarchés, etc.

* Installation dans des **luminaires ouverts**.

* Lors du montage, vous devez retirer l'ancienne installation.



Photos supplémentaires

