



Modèles

Température de Couleur:

Blanc Chaud 3000K

Réf :

1732-2953

Informations techniques



Puissance:	4 W
Tension:	220-240V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Classe Isolation Électrique:	I
Source Lumineuse:	BRIDGELUX
Quantité de LEDs:	4
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	225 lm
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F
Angle d'ouverture:	15°
Type de lentille:	Transparent

Utilisation:	Extérieur
Protection IP:	IP54
Spécial:	Éclairage Double Face
Flicker Free:	OUI
Matériel:	Aluminium
Installation:	En Saillie
Dimensions:	63xØ112 mm
Longueur:	63 mm
Diamètre:	Ø112 mm
Durée de Vie:	40.000 Heures
Garantie:	3 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA



Environnement

Les mesures





Description

La Balise LED Extérieure 4W en Saillie au Mur Forum combine un design circulaire très moderne avec une consommation d'énergie très faible qui en fait un luminaire parfait comme lumière décorative.

La source lumineuse "Bridgelux" intégrée fournit 224 lumens répartis sur quatre points lumineux sur un angle d'ouverture de 15° chacun. La lumière qu'elle émet est de grande qualité comme en témoigne son indice de rendu des couleurs de 80.

Le faite d'éclairer sur quatre points différents crée **un effet tape-à-l'œil et original sur la surface où elle est installée**. La **Balise LED Extérieure 4W en Saillie au Mur** est faite d'aluminium, a un indice de protection IP54. Ce type d'éclairage LED **est principalement utilisé sur les murs, façades, couloirs, zones de passage, entrées** et toutes les autres zones où vous désirez décorer avec de la lumière.



Photos supplémentaires

