Modèles

Température de Couleur	Réf :
Blanc Chaud 2800K - 3200K	72525-147757
Blanc Neutre 3800K - 4200K	72525-147761
Blanc Froid 6000K - 6500K	72525-147765

Informations techniques

Tension	220-240V AC
Fréquence	50-60 Hz
Classe d'isolation électrique	II
Réglable	Non
Source lumineuse	SAMSUNG SMD2835
Type de lentille	Translucide
Utilisation	Intérieur
Protection IP	IP44
Matériel	PC, Aluminium
Installation	Encastré(e)
Tall	55 mm
Largeur	225 mm

Longueur	225 mm
Température de l'environnement de travail	-10 °C~+45 °C
Intensité maximale du pilote	750 mA
Tension maximale du conducteur	40 V
Angle d'ouverture sélectionnable	110
Tension minimale du pilote	25 V
Chauffeur de marque	LIFUD
Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud
Température de couleur	6000K - 6500K, 3800K - 4200K, 2800K - 3200K
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	D
Revisión Control de Calidad	Non

Description

Le **Downlight LED SAMSUNG New Aero Slim 30W Carré 130lm/W Microprismatique (UGR17) LIFUD Coupe 210x210mm** est une option pour l'éclairage central des espaces commerciaux avec d'excellentes fonctionnalités.

Caractéristiques du Downlight LED SAMSUNG New Aero Slim 30W Carré 130lm/W Microprismatique (UGR17) LIFUD Coupe 210x210mm
Le **Downlight LED SAMSUNG New Aero Slim 30W Carré 130lm/W Microprismatique (UGR17) LIFUD Coupe 210x210mm** a un design qui permet une distribution très homogène de la lumière sur un **angle d'ouverture de 110º**. Un diffuseur opal est inclus pour réduire d'avantage l'éblouissement. Ils ont un rendement LED de **130 lm/W et** un CRI élevé qui reproduit fidèlement les couleurs.

Supporte une multitension **220-240V AC** et nécessite une **coupe de 210x210mm** sur la surface où il sera installé. **Il est fabriqué en aluminium, ce qui contribue à améliorer la durabilité du luminaire.**

Convient pour l'éclairage de bureaux ou d'autres lieux où l'on passe de longues périodes exposées à la lumière artificielle, grâce à son faible éblouissement (moins de 17). L'éblouissement causé par l'éclairage peut avoir une influence négative sur les personnes car un environnement lumineux confortable est nécessaire pour vous aider dans vos tâches, sans produire d'éblouissement gênant et nuisible pour la vue. Cet objectif est atteint avec un faible niveau d'UGR car il accroît le sentiment de bien-être des travailleurs et contribue indirectement au niveau de productivité.

Il est principalement utilisé dans des espaces où il est nécessaire de nombreuses heures par jour pour exercer une activité comme les magasins, musées, centres commerciaux, hôtels, supermarchés, restaurants, etc. où il joue un rôle clé comme élément d'éclairage central.

Photos supplémentaires