



## Modèles

Température de Couleur:	Réf :
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc Chaud 3000K	1362-2468
<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K	1362-2469
<input type="checkbox"/> Blanc Froid 6000K	1362-2470

## Informations techniques

<b>Puissance:</b>	3 W
<b>Tension:</b>	24V DC
<b>Quantité de LEDs:</b>	18
<b>Rendu des Couleurs (CRI):</b>	80
<b>Luminosité:</b>	210 lm
<b>Rendement LED:</b>	70 lm/W
<b>Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):</b>	A
<b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):</b>	F
<b>Angle d'ouverture:</b>	100°
<b>Type de lentille:</b>	Translucide
<b>Utilisation:</b>	Intérieur
<b>Protection IP:</b>	IP20

<b>Matériel:</b>	Aluminium, PC
<b>Installation:</b>	En Saillie
<b>Dimensions:</b>	18x8x150 mm
<b>Hauteur:</b>	18 mm
<b>Largeur:</b>	8 mm
<b>Longueur:</b>	150 mm
<b>Longueur:</b>	15 cm
<b>Temp. Ambiante Travail:</b>	0°C ~ +45°C
<b>Durée de Vie:</b>	40.000 Heures
<b>Garantie:</b>	3 Ans
<b>Certificats:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Description

Illuminez avec style grâce à ce profilé LED intégrés, spécialement conçus pour éclairer les armoires, les étagères, les vitrines, les devantures, les bibliothèques, etc. Grâce à ses dimensions de seulement 8 mm d'épaisseur et 18 mm de hauteur, il peut être installé partout.

Sa large gamme d'accessoires (vendu séparément) peut être combinée pour former un éclairage personnalisé avec de multiples options, s'adapte à tous types d'espaces.

\* Pour tous les raccordements, chaque section doit être raccordée à l'extrémité avec la lettre 'R' dans la direction la plus proche du bloc d'alimentation.

\* Comprend des capuchons d'extrémité.

\* Nécessite une alimentation 24V et Switch (non inclus).



### Photos supplémentaires

