



Modèles

LED Starter	Température de Couleur	Réf :
<input type="checkbox"/>	No Flicker Blanc Neutre 4000K	4585-179079
<input type="checkbox"/>	No Flicker Blanc Froid 6000K	4585-179080



Informations techniques

Puissance	18 W	Longueur	1450 mm
Tension	220-240V AC	Diamètre	20 mm
Tension nominale	100-265V AC	Température de l'environnement de travail	-20 °C~+45 °C
Fréquence	50-60 Hz	Durée de vie	40.000 Heures
Casquillo	T5	Angle d'ouverture sélectionnable	300
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Neutre
Luminosité en français	1800 lm	Température de couleur	6000K, 4000K
Performance LED	100 lm/W	Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F
Utilisation	Intérieur	Flicker	No Flicker
Protection IP	IP20	Revisión Control de Calidad	Non
Matériel	Cristal		



Description

Le tube LED T5 145cm avec Connexions sur les 2 côtés 18W est parfait pour le remplacement de tubes fluorescents conventionnels domestiques, de commerces ou de bureaux.

Sa source lumineuse de LED SMD, fournit suffisamment de puissance pour le remplacement de tubes fluorescents. Cette efficacité **nous permet d'économiser 50%** par rapport à ce type de technologie. L'angle d'ouverture du faisceau lumineux est de 300°. Le **Tube T5 LED de 145cm** a une connexion sur les deux côtés et se présente avec un capot translucide.

Il se branche directement au secteur, permettant ainsi d'éliminer la consommation résiduelle du ballast et du starter, offrant une durabilité et moins d'entretien. L'allumage du **Tube LED T5 145cm connexion des 2 côtés 18W** est instantané et sans clignotement de lumière.

* Ne pas installer dans des luminaires fermés.

* Guide d'installation Tubes LED.



Photos supplémentaires

