



## Modèles

Couleur

Noir - Unité de mesure: 1 m

Réf :

7250-16550



## Informations techniques

<b>Tension Maximale:</b>	750 V
<b>Section:</b>	3x1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Dimensions:</b>	1.000 mm
<b>Longueur:</b>	1.000 mm

<b>Temp. de Travail:</b>	Max 90° C
<b>Garantie:</b>	3 Ans
<b>Certificats:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Description

**La Gaine Câblée Flexible Extérieure 3 x 1.5mm<sup>2</sup> est une gaine composée de trois câbles en cuivre pur** qui la rend idéal pour une utilisation industrielle extérieur. Elle possède une flexibilité et une résistance extraordinaire.

**La section du câble est de 1,5mm<sup>2</sup>.** Les sections de 1,5mm<sup>2</sup> sont courantes dans les installations d'éclairage.

Caractéristiques de la Gaine Câblée Flexible Extérieure 3 x 1.5mm<sup>2</sup> XTREM H07RN-F  
H07RN-F

H- Câble harmonisé

07- 750 V

R- Isolation en caoutchouc

N- Gaine en caoutchouc

F- Conducteur en cuivre flexible pour les services mobiles

**La couleur des câbles logés à l'intérieur sont bleu, marron et jaune/vert (terre).**



## Photos supplémentaires

