



Modèles

Température de Couleur	Réf :
 Blanc Chaud 2800K - 3200K	404-752
 Blanc Neutre 4000K - 4500K	404-753
 Blanc Froid 6000K - 6500K	404-754

Informations techniques

Puissance	18 W	Tall	40 mm
Tension	220-240V AC	Diamètre	225 mm
Tension nominale	170-265V AC	Température de l'environnement de travail	-40 °C~+50 °C
Fréquence	50-60 Hz	comprendre	Driver
Classe d'isolation électrique	II	Durée de vie	40.000 Heures
Réglable	Non	Tensión Driver	30 V-38 V
Source lumineuse	OSRAM	Angle d'ouverture sélectionnable	120
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité maximale du pilote	390 mA
Luminosité en français	1480 lm	Tension minimale du pilote	30 V
Type de lentille	Translucide	Tension maximale du conducteur	38 V
Utilisation	Intérieur	Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud
Protection IP	IP20	Température de couleur	6000K - 6500K, 4000K - 4500K, 2800K - 3200K
Matériel	PC, Aluminium	Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F
Installation	En Saillie		



Description

Le Plafonnier LED Rond 18W Ø225 mm est très facile à installer et sert parfaitement d'éclairage central dans n'importe quelle pièce.

Intègre une source lumineuse très efficace qui produit 1 480 lumens. Cette luminosité, **vous permet d'économiser considérablement même par rapport aux plafonniers fluorescents.**

Utilisation du Plafonnier LED Rond 18W Ø225 mm

Ce type d'éclairage est utilisé pour l'intérieur. Son grand angle d'ouverture de 120° permet de répartir la lumière de façon très homogène et **le diffuseur opale qu'il incorpore élimine l'éblouissement possible qu'il peut produire.**



Photos supplémentaires

