



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
 Blanc Chaud 2700K - 3200K	407-772
 Blanc Neutre 4000K - 4500K	407-773
 Blanc Froid 5000K - 5500K	407-205008
 Blanc Froid 6000K - 6500K	407-774

Informations techniques

Puissance:	18 W
Tension:	220-240V AC
Multitension:	85-265V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Classe Isolation Électrique:	II
Source Lumineuse:	OSRAM
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	1440 lm
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	B
Angle d'ouverture:	120°
Type de lentille:	Translucide
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20

Materiel:	Aluminium
Installation:	En Saillie
Dimensions:	40x225x225 mm
Hauteur:	40 mm
Largeur:	225 mm
Longueur:	225 mm
Poids:	0.56 kg
Cadre:	Blanc
Temp. Ambiante Travail:	-22°C ~ +45°C
Inclus:	Driver
Durée de Vie:	40.000 Heures
Garantie:	3 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA



Description

Le Plafonnier LED Carré 18W 225x225 mm se distingue par sa fonctionnalité et sa facilité d'installation. Il peut être posé sur tout type de plafond qu'il s'agisse de plâtre, béton ou de toute autre surface. C'est aussi un type d'éclairage LED qui ne nécessite pas de mise à la terre.

Caractéristiques du Plafonnier LED Carré 18W 225x225 mm

Ce luminaire LED offre 1440lm sur un angle d'ouverture de 120°, avec lequel les anciens halogènes de 120W peuvent être remplacés, ce qui permet d'économiser jusqu'à 85%. Le Plafonnier LED Carré 18W 225x225 mm a un indice de rendu des couleurs de 80 et une très longue durée de vie, soit 10 fois plus que celle d'une lampe conventionnelle. Supporte la multitension 85-265V AC.

Applications du Plafonnier LED Carré 18W 225x225 mm

Le Plafonnier LED Carré 18W 225x225 mm fournit un éclairage central très homogène et uniforme.

Les plafonniers LED sont un type de downlight LED plus orienté vers le secteur domestique mais étant donné sa polyvalence et sa facilité d'installation, il **peut être utilisé dans des installations de toutes sortes au-delà des maisons telles que les bureaux, réceptions, bars, etc. en fonction des besoins de chaque espace.**

Pour toute variation d'intensité vous devrez prévoir de changer le driver d'origine par un driver dimmable (voir accessoires dalles)



Photos supplémentaires

