



Modèles



Informations techniques

Tension	220-240V AC	Tall	145 mm
Fréquence	50-60 Hz	Largeur	45 mm
Classe d'isolation électrique	II	Longueur	30 mm
Réglable	Oui	Température de l'environnement de travail	-20 °C~+40 °C
Utilisation	Intérieur	Revisión Control de Calidad	Non
Protection IP	IP20	Type de régulation	TRIAC
Matériel	PC		



Description

Driver universel spécialement conçue pour **Panneaux LED, Downlight, Dalles et Plafonniers LED car il est équipé d'une fiche Jack**. Un Driver LED se charge de transformer le courant alternatif du secteur en courant continu pour pouvoir allumer les puces LED. Pour savoir si un driver fonctionnera avec notre luminaire, PCB ou panneau, vous devez consulter la tension et le courant de sortie du driver.

Caractéristiques du Driver Dimmable TRIAC 200-240V Sortie 36-55V DC 880mA 40W

Ce Driver dispose **d'une entrée multi-tension**. Cela signifie qu'il est capable de résister aux fluctuations de la tension de ligne pendant une courte période de temps sans s'abimer. En outre, sa **sortie est également multi-tension**, ce qui signifie qu'elle peut fournir une tension constante dans une plage permettant d'utiliser le même Driver pour diverses applications avec des exigences différentes en matière de courant et de tension. Une fois que le Driver alimenté, la tension sera automatiquement ajustée et la tension de sortie sera constante. Le driver **dimnable TRIAC** doit être utilisé en association avec un **variateur LED TRIAC** qui vous permettra de sélectionner facilement l'intensité lumineuse souhaitée. Son **facteur de puissance est très élevé**, ce qui en fait un Driver très efficient.



Photos supplémentaires

