



## Modèles

| Couleur                                                                                 | Réf :       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  Jaune | 1681-2852   |
|  Noir  | 1681-147859 |



## Informations techniques

|                             |                      |                               |             |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Puissance maximale</b>   | 3000 W               | <b>Matériel</b>               | PVC         |
| <b>Tension</b>              | 220-240V AC          | <b>Tall</b>                   | 355 mm      |
| <b>Fréquence</b>            | 50-60 Hz             | <b>Longueur</b>               | 270 mm      |
| <b>Intensité du courant</b> | 16 A                 | <b>Température de travail</b> | 0°C - 0°C   |
| <b>Section de câble</b>     | 1.5 mm               | <b>Número de Cables</b>       | 3           |
| <b>Utilisation</b>          | Intérieur, Extérieur | <b>Couleur</b>                | Jaune, Noir |
| <b>Protection IP</b>        | IP44                 |                               |             |



## Description

**Enrouleur électrique type H07RN-F section 3x1,5 mm<sup>2</sup> avec enrouleur automatique, dispose d'une prise de courant extensible de 15 mètres et de 4 prises de type German Socket.**

Produit avec de très bonnes prestations avec lequel on obtient une connexion au secteur de divers appareils électroniques à travers ses prises, comme appareils électro-domestiques, outils électriques, etc. permettant son utilisation à distance. Le câble enroulé supporte une charge électrique de 1000W et est déroulé de 3000W.

**Il dispose d'une protection enfant, d'une protection IP44 (contre les projections d'eau). Il est équipé d'une sécurité enfants et d'une protection contre les surcharges, en cas de surchauffe de l'appareil ou du câble, il coupe l'alimentation électrique. Après refroidissement, vous pouvez le réarmer manuellement avec le bouton rouge situé à l'avant de l'enrouleur.**

\* La taille du support de fixation au mur ou au sol est de 210x150 mm.

Conforme à la norme ISO 9001 et est certifié CE & RoHS, GS (Geprüfte Sicherheit), TÜV et SÜD.



## Photos supplémentaires

