



Modèles

Température de Couleur	Réf :
 Blanc Neutre 4000K	34764-73617
 Blanc Froid 5000K	34764-122943



Informations techniques

Puissance	60 W
Tension	220-240V AC
Fréquence	50-60 Hz
Classe d'isolation électrique	I
Réglable	Non
Source lumineuse	LUMILEDS SMD3030
Nombre de LED	96
Luminosité en français	7800 lm
Efficacité lumineuse	130 lm/W
Utilisation	Extérieur
Protection IP	IP66

Matériel	Aluminium, Cristal
Tall	130 mm
Largeur	250 mm
Longueur	500 mm
Durée de vie	100.000 Heures
Tension minimale du pilote	43 V
Tension maximale du conducteur	86 V
Intensité minimale du pilote	700 mA
Intensité maximale du pilote	1400 mA
Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Neutre
Température de couleur	5000K, 4000K



Description

Luminaire LED Mini City LUMILEDS 3030 60W Driver OSRAM TYPE II-M Asymétrique pour éclairage public et de rue. Il offre un allumage instantané et une puissance élevée, étant le remplacement idéal des anciennes lampes à décharge, améliorant la qualité de la lumière et réduisant considérablement la consommation d'énergie.

Caractéristiques du Luminaire LED Mini City LUMILEDS 3030 60W Driver OSRAM TYPE II-M Asymétrique

Fabriquée en aluminium moulé sous pression, elle contient une charnière intérieure et une clavette de fermeture extérieure pour améliorer son esthétique et sa fonctionnalité. Elle monte une optique multiLED protégée par un verre trempé et possède **une tête réglable à 90° qui le rend idéal pour une installation sur des colonnes ou bras** à n'importe quel angle d'inclinaison. Son indice de protection IP66 est idéal pour l'extérieur, résistant aux phénomènes atmosphériques.

Doté des dernières technologies d'éclairage, ce lampadaire est **équipé de LED LUMILEDS SMD3030 haute puissance, qui offrent un rendement lumineux élevé.** De plus, le luminaire est équipé d'un protecteur de surtension pour plus de sécurité.

LUMILEDS est une société qui développe, fabrique et distribue des éclairages, il détient plus de 200 brevets liés à la technologie LED.

* Diamètre de fixation: de Ø45mm ~ Ø65mm



Photos supplémentaires

