Modèles

Température de Couleur	Réf :
Blanc Neutre 3800K - 4200K	6270-14470

Informations techniques

Réglable	Non
Points de lumière	1
Utilisation	Extérieur
Protection IP	IP65
Matériel	PC, Aluminium, ABS
Couleur	Noir
Installation	En Saillie
Tall	185 mm
Largeur	165 mm
Longueur	117 mm
Détecteur	Radar
Angle de détection	120 °
Température de l'environnement de travail	-20 °C~+45 °C

Fonctionne avec batterie	Oui
Type de batterie	Li-ion
Capacité de la batterie	4400 mAh
Type de chargement	Solaire
Tiempo de Carga	6 HOUR~8 HOUR
Espace	Terrasses / Balcons, Cour
Tiempo de carga Máximo	8 h
Tiempo de carga Mínimo	6 h
Autonomía Máxima	8 h
Style	Ancien
Couleur de lumière	Blanc Neutre
Température de couleur	3800K - 4200K
Revisión Control de Calidad	Non

Environnement

Description

Cette Applique Murale LED Extérieure Solaire Aluminium Namib avec Détecteur Mouvement Radar IP65 dispose de LED intégrée, d'un détecteur de présence Radar et d'un capteur solaire qui vous permet de recharger sa batterie de 4400 mAh. Cette applique solaire n'a pas besoin d'être branchée au secteur. Son fonctionnement est très simple, le panneau solaire intègre un capteur de lumière, de sorte que pendant les heures de jour, le panneau est alimenté et charge la batterie intégrée dl'applique. **Lorsque le capteur de lumière détecte que la nuit tombe, il allume automatiquement l'applique.**

Son indice de protection IP65 assure une haute protection contre l'eau et un bon fonctionnement à l'extérieur. Afin de maintenir l'indice de protection IP65, vous devez vous assurer que tous les éléments fournis sont correctement fixés et sécurisés.

Son capteur de lumière Radar permet à l'applique de détecter les mouvements de personne. Au moyen d'un bouton, vous pouvez choisir entre les deux options disponibles :

Option Éclairage de sécurité : Après environ 15 secondes sans détection de mouvement, elle émet 30% de l'éclairage total.
Option de 0 à 100 % : Après environ 15secondes sans détection de mouvement, elle s'éteint complètement.

Photos supplémentaires