



Modèles

Boîte de format

Température de Couleur

Réf :

LIFUD Non Dimmable



Informations techniques

Puissance	40 W	Installation	En Saillie
Tension	220-240V AC	Tall	1200 mm
Tension nominale	85-265V AC	Largeur	300 mm
Fréquence	50-60 Hz	Longueur	65 mm
Classe d'isolation électrique	II	comprendre	Driver
Réglable	Non	Durée de vie	50.000 Heures
Source lumineuse	SMD2835	Couleur de lumière	Blanc Chaud, Blanc Froid, Blanc Neutre
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Température de couleur	3000K - 3500K, 5500K - 6000K, 4000K - 4500K
Luminosité en français	4000 lm	Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F
Efficacité lumineuse	100 lm/W	Type de pilote	LIFUD Non Dimmable
Utilisation	Intérieur	Tension maximale du conducteur	42 V
Protection IP	IP40	Chauffeur de marque	LIFUD
Protection IK	IK05	Intensité maximale du pilote	1000 mA
Matériel	Aluminium, PC	Tension minimale du pilote	25 V



Description

Le Panneau LED 120x30cm 40W 4000lm LIFUD + Kit en Saillie avec un cadre blanc dispose d'un design moderne et minimaliste.

Sa source lumineuse LED SMD-EPISTAR émet une luminosité de 4000 lumens, ce qui équivaut à un panneau classique de faible consommation allant jusqu'à 80W. Son angle d'ouverture de 120° le rend idéal pour un éclairage général dans tous types d'espace.

Il est équipé d'un diffuseur opale (anti-éblouissement). L'éblouissement causé par l'éclairage peut influencer négativement sur les personnes, car il est nécessaire un environnement lumineux confortable pour vous aider dans votre travail.

Utilisation du Panneau LED 120x30cm 40W 4000lm LIFUD + Kit en Saillie

Ce type d'éclairage LED est **très présent dans des grands espaces tels que les restaurants, hôtels, supermarchés, salles d'expositions, résidences et musées.** Son utilisation peut être également dans des espaces de travail où la qualité de la lumière est un facteur fondamental, tels que des bureaux, ateliers ou laboratoires, d'où nous observerons une amélioration sur la productivité grâce au confort visuel que fournit ce type d'éclairage.

Le kit en Saillie pour Panneaux LED 120x30cm est conçu pour pouvoir installer les panneaux LED 120x30cm dans des espaces qui n'ont pas de plafond démontable ou si vous ne voulez pas couper le plafond pour une installation encastrée, d'où ce type d'éclairage LED est habituellement installé.

Ce kit en saillie est composé de 4 profilés en aluminium de grande qualité qui permettent d'accueillir le Panneau LED, le Driver et le câblage à l'intérieur pour le fixer confortablement dans la pièce de votre choix, sans avoir à renoncer à un éclairage moderne et à faible consommation.

Sur **notre site d'éclairage en ligne**, vous trouverez la plus grande sélection de panneaux LED avec toute la garantie et les prix que vous recherchez.



Photos supplémentaires

