



Modèles

Type de pilote	Température de Couleur	Réf :
Non Dimmable	 Blanc Neutre 4000K	9997-23749
Dimmable 1-10V	 Blanc Neutre 4000K	9997-23758





Informations techniques

Tension	220-240V AC
Fréquence	50-60 Hz
Classe d'isolation électrique	II
Réglable	Non
Source lumineuse	SAMSUNG SMD2835
Type de lentille	Translucide
Utilisation	Intérieur
Protection IP	IP44
Matériel	PC, Aluminium
Installation	Encastré(e)

Tall	55 mm
Diamètre	237 mm
Température de l'environnement de travail	-10 °C~+45 °C
Angle d'ouverture sélectionnable	110
Couleur de lumière	Blanc Neutre
Température de couleur	4000K
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F
Type de pilote	Dimmable 1-10V, Non Dimmable
Chauffeur de marque	LIFUD



Description

Le **Downlight LED SAMSUNG New Aero 24W 4000K LIFUD Coupe Ø 200mm** est une option pour l'éclairage central des espaces commerciaux avec d'excellentes fonctionnalités.

Caractéristiques du Downlight LED SAMSUNG New Aero 24W 4000K LIFUD Coupe Ø 200mm

Il intègre des composants de haute performance tels que le driver Lifud et ses puces **LED Samsung-SMD2835** à haut rendement. Ils ont un rendement LED de **120 lm/W** qui vous permet de remplacer parfaitement des downlights fluo-compact jusqu'à 50W. Avec un CRI élevé qui reproduit fidèlement les couleurs.

Le **Downlight LED SAMSUNG New Aero 24W 4000K LIFUD Coupe Ø 200mm** a une conception qui permet une distribution très homogène de la lumière sur un **angle d'ouverture de 110°**. Un diffuseur microprismatique est inclus pour réduire d'avantage l'éblouissement.

Supporte une multitension **100-240V AC** et nécessite une **coupe de Ø200mm** sur la surface où il sera installé. **Il est fabriqué en aluminium, ce qui contribue à améliorer la durabilité du luminaire.**

Il est principalement utilisé dans des espaces où il est nécessaire de nombreuses heures par jour pour exercer une activité comme les magasins, musées, centres commerciaux, hôtels, supermarchés, restaurants, etc. où il joue un rôle clé comme élément d'éclairage central.

* La version Dimmable est équipée d'un système de régulation 1-10V.

* Les caractéristiques techniques présentées dans la vidéo peuvent varier. Veuillez-vous diriger à la fiche technique du produit pour plus informations.



Photos supplémentaires

