



Modèles

Couleur

Réf :

☐ Blanc

71561-161162

☐ Noir

71561-145186



Informations techniques

Puissance:	15 W	Protection IP:	IP20
Tension:	220-240V AC	Protection IK:	IK05
Fréquence:	50-60 Hz	Matériau:	Acier, Bois
Classe Isolation Électrique:	II	Installation:	En Saillie
Source Lumineuse:	OSRAM	Dimensions:	95xØ370 mm
Quantité de LEDs:	24	Hauteur:	95 mm
Couleur de Lumière:	CCT	Largeur:	370 mm
T^a de Couleur:	T° Couleur au Choix	Longueur:	370 mm
Rendu des Couleurs (CRI):	80	Diamètre:	Ø370 mm
Luminosité:	1000 lm	Poids:	2.20 kg
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Durée de Vie:	40.000 Heures
Angle d'ouverture:	120°	Garantie:	3 Ans
Utilisation:	Intérieur	Certificats:	CE & RoHS, UKCA



Environnement





Description

Le Plafonnier LED Rond Bois 15W CCT Sélectionnable Dari Ø370 mm est largement utilisé dans tous types de pièces et il est extrêmement simple à installer. Ce plafonnier LED se distingue par le fait **qu'il peut changer sa température de couleur au moyen d'un bouton qui se trouve à l'intérieur. Sa lumière peut varier d'un blanc chaud et chaleureux à un blanc froid très lumineux pour adapter la pièce aux besoins désirés.**

Caractéristiques du Plafonnier LED Rond Bois 15W CCT Sélectionnable Dari Ø370 mm

Pour la fabrication du **Plafonnier LED Rond Bois 15W CCT Sélectionnable Dari Ø370 mm**, des **matériaux très résistants comme le Métal et le Bois ont été utilisés**. Ce type de matériaux facilite la dissipation de la chaleur générée, améliorant ainsi le rendement du luminaire.

Que signifie CCT (Température de Couleur Correspondante) ?

Lorsqu'un produit est marqué CCT, cela signifie que vous pouvez changer la température de la couleur. CCT se définit en degrés Kelvin, en fonction de la perception de la couleur d'une LED blanche par l'œil humain, on peut les différencier en 3 types de couleur ; une lumière chaude, une lumière neutre et une lumière froide, de 2700-3500K, 4000-4500K et 5000-6500K respectivement. Les valeurs CCT n'indiquent en rien la capacité de rendu des couleurs du LED.



Photos supplémentaires

