



Modèles



Driver	Température de Couleur:	Réf :
LIFUD Non Dimmable	☒ Blanc Chaud 3000K - 3500K	70826-142962
	☐ Blanc Neutre 4000K - 4500K	70826-142966
	☐ Blanc Froid 5500K - 6000K	70826-142967



Informations techniques

Puissance:	40 W	Protection IP:	IP40
Facteur de Puissance:	0.90	Protection IK:	IK05
Tension:	220-240V AC	Indice d'Éblouissement:	UGR 17
Fréquence:	50-60 Hz	Spécial:	Faible UGR
Sortie du Pilote:	33-40V DC // 1000 mA	Risque Photobiologique:	RG0 (sans risque)
Intensité du Courant:	0.25 A	Materiel:	PC, Aluminium
Classe Isolation Électrique:	II	Installation:	En Saillie
Source Lumineuse:	SMD2835	Dimensions:	595x595x24 mm
Rendu des Couleurs (CRI):	80	Hauteur:	595 mm
Luminosité:	4000 lm	Largeur:	24 mm
Rendement Lumineux:	100 lm/W	Cadre:	60x60 cm
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+	Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +45°C
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Inclus:	Driver
Angle d'ouverture:	120°	Durée de Vie:	50.000 Heures
Type de lentille:	Translucide	Garantie:	5 Ans
Utilisation:	Intérieur	Certificats:	CE & RoHS, TÜV



Description

Le Panneau LED 40W 60x60 cm 4000lm Microprismatique (UGR17) + Kit en Saillie avec un cadre blanc dispose d'un design moderne et minimaliste.

Sa source lumineuse LED SMD-EPISTAR émet une luminosité de 4000 lumens, ce qui équivaut à un panneau classique de faible consommation allant jusqu'à 80W. Son angle d'ouverture de 120° le rend idéal pour un éclairage général dans tous types d'espace.

Il est équipé d'un diffuseur opale (anti-éblouissement). L'éblouissement causé par l'éclairage peut influencer négativement sur les personnes, car il est nécessaire un environnement lumineux agréable pour nous aider dans notre travail.

Utilisation du Panneau LED 60x60 cm 40W 4000lm Microprismatique (UGR17) + Kit en Saillie

Ce type d'éclairage LED est **très présent dans des grands espaces tels que les restaurants, hôtels, supermarchés, salles d'expositions, résidences et musées.** Son utilisation peut être également dans des espaces de travail où la qualité de la lumière est un facteur fondamental, tels que des bureaux, ateliers ou laboratoires, d'où nous observerons une amélioration sur la productivité grâce au confort visuel que fournit ce type d'éclairage.

Le kit en Saillie pour Panneaux LED 60x60cm est conçu pour pouvoir installer les panneaux LED 60x60cm dans des espaces qui n'ont pas de plafond démontable ou si vous ne désirez pas couper le plafond pour une installation en encastrée, d'où ce type d'éclairage LED est habituellement installé.

Ce kit en saillie est composé de 4 profilés en aluminium de grande qualité qui permettent d'accueillir le Panneau LED, le Driver et le câblage à l'intérieur pour le monter facilement dans la pièce de votre choix, sans avoir à renoncer à un éclairage moderne et à faible consommation.

Sur **notre site d'éclairage en ligne**, vous trouverez la plus grande sélection de panneaux LED avec toute la garantie et les prix que vous recherchez.



Photos supplémentaires

