



## Modèles

| Température de Couleur                                                                                       | Réf :     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  Blanc Neutre 4000K - 4500K | 1131-2091 |
|  Blanc Froid 6000K - 6500K  | 1131-2092 |
|  Blanc Chaud 2700K - 3200K  | 1131-2093 |

## Informations techniques

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Puissance</b>                          | 12 W        |
| <b>Tension</b>                            | 220-240V AC |
| <b>Tension nominale</b>                   | 85-265V AC  |
| <b>Fréquence</b>                          | 50-60 Hz    |
| <b>Classe d'isolation électrique</b>      | II          |
| <b>Réglable</b>                           | Non         |
| <b>Source lumineuse</b>                   | OSRAM       |
| <b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> | 80          |
| <b>Luminosité en français</b>             | 880 lm      |
| <b>Type de lentille</b>                   | Translucide |
| <b>Utilisation</b>                        | Intérieur   |
| <b>Protection IP</b>                      | IP20        |
| <b>Protection IK</b>                      | IK05        |

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Matériel</b>                                   | Aluminium                                   |
| <b>Installation</b>                               | En Saillie                                  |
| <b>Tall</b>                                       | 35 mm                                       |
| <b>Diamètre</b>                                   | 180 mm                                      |
| <b>Température de l'environnement de travail</b>  | -20 °C~+45 °C                               |
| <b>Durée de vie</b>                               | 40.000 Heures                               |
| <b>Espace</b>                                     | Cuisine, Salle à manger, Couloir            |
| <b>Angle d'ouverture sélectionnable</b>           | 120                                         |
| <b>Style</b>                                      | Moderne                                     |
| <b>Couleur de lumière</b>                         | Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud      |
| <b>Température de couleur</b>                     | 6000K - 6500K, 4000K - 4500K, 2700K - 3200K |
| <b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)</b> | F                                           |



## ***Environnement***





## Description

**Le Plafonnier LED Rond 12W Métal Design White Métal Ø180mm, vous permet de profiter d'un éclairage de qualité sur tous types de surfaces** sans avoir besoin d'installations complexes.

Les **LED OSRAM** intégrées dans le luminaire génèrent 880 lumens, ce qui équivaut à la luminosité d'un plafond fluorescent d'environ 20W. Le **Plafonnier LED Rond 12W Métal Design White Ø180mm émet une lumière de grande qualité (Ra>80) et incorpore un diffuseur avec une finition translucide qui élimine les reflets.**

Ce **Plafonnier LED Rond 12W Métal Design White Ø180mm** est un élément fondamental dans l'éclairage central de chambres à coucher, salons, cuisines ou séjours. **Le faisceau lumineux de 120° qu'il génère permet d'éclairer l'espace de manière homogène,** ce qui réduit les ombres au minimum.

**Pour toute variation d'intensité vous devrez prévoir de changer le driver d'origine par un driver dimmable (voir accessoires dalles)**



### ***Photos supplémentaires***

