



Modèles

LED Starter

Couleur de lumière

Réf :





Informations techniques

Puissance	22 W
Tension	220-240V AC
Tension nominale	85-265V AC
Fréquence	50-60 Hz
Casquillo	T8
Source lumineuse	EPISTAR SMD2835
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Luminosité en français	2860 lm
Performance LED	130 lm/W
Utilisation	Intérieur
Protection IP	IP20

Matériel	PC
Longueur	1500 mm
Diamètre	28 mm
Température de l'environnement de travail	-20 °C~+40 °C
Durée de vie	40.000 Heures
Angle d'ouverture sélectionnable	300
Longueur du tube	150 cm
Couleur de lumière	Blanc Chaud
Température de couleur	3000K
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F



Description

Le Tube LED T8 G13 Nano PC 150cm Connexion Latérale 22W se caractérise par son rendement LED de 130lm/W.

Ce type de luminaire linéaire est parfait pour remplacer les tubes fluorescents. **Son branchement direct au secteur permet une installation facile et rapide**, éliminant la consommation résiduelle des ballasts et starter. La lumière qu'il émet est de grande qualité et son indice de rendu des couleurs est $Ra > 80$.

Fabriqué en polycarbonate et avec une finition opale ce qui réduit l'éblouissement, le **Tube LED G13 T8 Nano PC 150cm Connexion Latérale 22W 130lm/W est parfait pour l'éclairage central de tous types d'espaces**. Avec une excellente durabilité, il ne nécessite pas d'entretien, son allumage est instantané et sans clignotement de la lumière.

* Ne pas faire d'installation dans des luminaires fermés.

*Non inclut [Led Starter](#).

*Guide d'installation Tubes LED T8



Photos supplémentaires

