



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
☐ Blanc Neutre 4000K	1413-2471
☐ Blanc Chaud 3000K	1413-2472
☐ Blanc Froid 6000K	1413-2473

Informations techniques

Puissance:	5 W
Tension:	24V DC
Quantité de LEDs:	36
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	350 lm
Rendement LED:	70 lm/W
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F
Angle d'ouverture:	100°
Type de lentille:	Translucide
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20

Materiel:	PC, Aluminium
Installation:	En Saillie
Dimensions:	18x8x300 mm
Hauteur:	18 mm
Largeur:	8 mm
Longueur:	300 mm
Longueur:	30 cm
Temp. Ambiante Travail:	0°C ~ +45°C
Durée de Vie:	40.000 Heures
Garantie:	3 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA



Description

Illuminez avec style grâce à ce profilé LED intégrés, spécialement conçus pour éclairer les armoires, les étagères, les vitrines, les devantures, les bibliothèques, etc. Grâce à ses dimensions de seulement 8 mm d'épaisseur et 18 mm de hauteur, il peut être installé partout.

Sa large gamme d'accessoires (vendu séparément) peut être combinée pour former un éclairage personnalisé avec de multiples options, s'adaptes à tous types d'espaces.

* Pour tous les raccordements, chaque section doit être raccordée à l'extrémité avec la lettre 'R' dans la direction la plus proche du bloc d'alimentation.

* Comprend des capuchons d'extrémité.

* Nécessite une alimentation 24V et Switch (non inclus).



Photos supplémentaires

