



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
<input type="checkbox"/> Blanc Chaud 2700K - 3200K	219-442
<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K	219-1587
<input type="checkbox"/> Blanc Froid 5000K - 5500K	219-205020
<input type="checkbox"/> Blanc Froid 6000K - 6500K	219-443

Informations techniques

Puissance:	12 W	Protection IK:	IK05
Tension:	220-240V AC	Flicker Free:	OUI
Multitension:	85-265V AC	Materiel:	Aluminium
Fréquence:	50-60 Hz	Installation:	Encastré(e)
Intensité du Courant:	0.09 A	Dimensions:	20xØ168 mm
Classe Isolation Électrique:	II	Dimensions de coupe:	Ø155 mm
Source Lumineuse:	OSRAM	Hauteur:	20 mm
Couleur de Lumière:	Blanc Chaud, Blanc Froid, Blanc Neutre	Diamètre:	Ø168 mm
Rendu des Couleurs (CRI):	80	Poids:	0.19 kg
Luminosité:	960 lm	Cadre:	Blanc
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+	Temp. Ambiante Travail:	-22°C ~ +45°C
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Inclus:	Driver
Angle d'ouverture:	120°	Durée de Vie:	40.000 Heures
Type de lentille:	Translucide	Garantie:	3 Ans
Utilisation:	Intérieur	Certificats:	CE & RoHS, UKCA
Protection IP:	IP20		



Description

La Dalle LED Ronde Extra-Plate 12W a un design innovant et moderne avec une finition en aluminium laqué blanc.

Les 960 lumens fournis par ses LED sont comparables à la luminosité d'un downlight basse consommation d'environ 24W. Cela signifie que vous obtenez une réduction de 50 % de la consommation d'électricité. **Son indice de rendu des couleurs élevé de plus de 80 assure un rendu des couleurs naturel.**

Applications de la Dalle LED Ronde Extra-Plate 12W

Ce type d'éclairage LED est utilisé **pour l'éclairage général, principalement dans l'environnement domestique.** Il offre une lumière très homogène grâce à son grand angle d'ouverture de 120°, son diffuseur opale, qui réduit l'éblouissement et les reflets.

Profitez de la Dalle LED Ronde Extra-Plate 12W dans une variété de **températures de couleur aux choix entre blanc froid, neutre ou chaud.**

* Pour toute variation d'intensité vous devrez prévoir de changer le driver d'origine par un driver dimmable (voir accessoires dalles)



Photos supplémentaires

